

## 二手 3532-50 LCR测试仪 3532-50

产品名称	二手 3532-50 LCR测试仪 3532-50
公司名称	惠东县平山罗善勇电子商务服务部
价格	.00/个
规格参数	:3532-50 3532-5:日置 日本:3532-50
公司地址	惠东县平山华侨城华景路33号2楼（经营场所）
联系电话	18219241623

## 产品详情

3532-50 LCR测试仪二手 3532-50 LCR测试仪

### 主要特点

测试频率可在42Hz ~ 5MHz宽广频率量程内以4位精确度自由调整。可很容易地测试被测物在高频量程内的特性。操作非常简便，改变设置时通过触摸屏幕，所需的设定选项会顺序排列显示出来。

### 基本参数

测量参数 Z , Y , ,Rp,Rs(ESR),G,X,B,Cp,Cs,Lp,Ls,D(tan )和Q

测量方法 测量源：恒流10  $\mu$  ~ 100mA(42Hz ~ 1MHz) , 50  $\mu$  ~ 20mA  
(1MHz ~ 5MHz), 或恒压10mV ~ 5V(42Hz ~ 1MHz),50mV ~ 1V(1MHz ~ 5MHz)

检测：电压，AC

测量频率 42Hz ~ 5MHz

测量量程 Z , R , X : 10.00m ~ 200.00M (视条件而定)

: -180.00 ~ + 180.00o , C: 0.3200pF ~ 370.00mF

L: 16.000nH ~ 750.00kH, D: 0.00001 ~ 9.99999

Q: 0.01 ~ 999.99 , Y,G,B : 5.0000nS ~ 99.999S

基本精度 Z :  $\pm 0.08\%$  rdg. , :  $\pm 0.05^\circ$

测量时间

Z 的典型值 快速 : 5ms ~ 慢速2 : 140ms

显示 最大显示值99999 , LCD背光功能

比较器功能 设定 : 上、下限值 , 百分比或绝对值 输出 : 3档 (高 , 中 , 低) , 开路集电极 , 绝缘

外部打印 9442 (与9443/9446/9593-01同时使用)

电源供应 100 ~ 240V AC 50/60Hz

体积及重量 352宽  $\times$  124高  $\times$  323厚mm , 6.5kg

附件 电源线 (1) , 保险丝 (1)

二手 3532-50 LCR测试仪 3532-50

横河示波器 (YOKOGAWA)

DLM4038,DLM4058,DLM2022,DLM2024,DLM2032,DLM2034,

DLM2052,DLM2054,DLM3022,DLM3032,DLM3052,DLM3024,

DLM3034,DLM3054

探头 YOKOGAWA 701939 , YOKOGAWA701938 , YOKOGAWA 701946,

YOKOGAWA 701933

NTO26A示波器探头

IN Pic-4461

回收交直流电子负载

chroma 63203A,chroma 63204A,chroma 63205A,chroma 63206A,

chroma 63212A,chroma 63218A,chroma 63224A,chroma 63200E,

chroma 63203E,chroma 63204E,chroma 63205E,chroma 63206E,

chroma 63208E,chroma 63210A,chroma 63212E,chroma 63215E,

chroma 63218E,chroma 63220E,chroma 63224E,chroma 63003,

chrom6312A,chroma63004,chroma6314A,63110A,63113A,63115A,

63101A,63103A,63105A,63106A,63107A,63108A,63112A,63123A,

chroma6332A,chroma6334A,63301A,63302A,63303A,63305A,63306A,

63307A,63308A,63310A,63312A,63313A,63323A等