

齿轮油防冻液预设定量分装灌装加注机

产品名称	齿轮油防冻液预设定量分装灌装加注机
公司名称	上海上轩实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:AUTOLUBE 型号:AUTOL 功率:20 (kw)
公司地址	上海市青浦区徐泾镇高光路268弄4号
联系电话	86-02159708139 18918854085

产品详情

品牌	AUTOLUBE	型号	AUTOL
功率	20 (kw)	外形尺寸	1*1
灌装头数	3	灌装量	1--99999999 (ml)
适用瓶高	1000 (mm)	适用瓶径	10 (mm)
生产能力	50 (罐/分钟)	灌装精度	3 (%)
包装类型	桶	工作原理	常压
适用对象	果汁饮料、碳酸饮料、矿泉水、纯净水、化妆品类、清洁、洗涤用品、酱类、液体酒精	适用行业	餐饮、食品、日化、医药、烟酒、化工
物料类型	液体	自动化程度	全自动

供油流量： 30升/分钟，正常情况下20多升/分钟设定范围：0.1-999.99l注油精度：±0.3%；

【特点】

硬件选择可靠、稳定，性价比高，操作简便； 注油的定量检测采用重复性好的流量计（美国gpi产品）； 移动方便、使用简单。 开关阀选用耐压高、开关动作时间短、寿命长、可靠性高的产品。 平均无故障时间：控制系统的平均无故障时间大于5万小时； 数字预设、修改、存储加注数值 加注精度可进行标定，确保加注精度工作状态实时动态显示 单次加注量、累计加注量等参数数字显示

【加注步骤】

工件到位 人工注油口固定 加油信号（人工给定）
计量加注 自动停止

【系统描述】

采用双作用气动柱塞油泵,调节压缩空气气源供给压力,

通过空气过滤装置过滤压缩空气中杂质及水分,从55加仑油桶或油罐中吸油,再通过管路输送到不同的工作点,用连接软管连接加油枪(根据加油现场的需要,组成完整的集中加油系统。

【应用】

液体定量加注系统：根据不同要求任意组合，满足用户需要。系统稳定可靠，高效，环境整洁。

应用行业：汽车发动机、总装生产线、工程机械、家电、电力、石化，汽车维修车间、换油服务中心、加油站，工程机械厂等

应用介质：各种粘度发动机油、变速箱双曲线齿轮油、液压油、atf油、风窗玻璃清洗液、防冻液、动力转向液及其他类似流体。

模块式结构，可根据需要进行选择配置。

可适用于现场定量加注油；也适用于油库远距离输送加注,将液体从油库以一定压力、流量远距离输送到加注点.输送流体：燃油（汽油、柴油）；atf油；发动机油；双曲线齿轮油；风窗玻璃洗涤液；变速箱润滑油；液压油；冷却液；动力转向液；制动液；制冷剂；化工材料等（购买前请说明介质性质）