

西门子两通阀门VVG41

产品名称	西门子两通阀门VVG41
公司名称	山东智名能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区峰山路2971号4号楼501室（注册地址）
联系电话	13395312494

产品详情

西门子两通阀门VVG41，压力PN16西门子三通阀门VVG41，压力PN16

适用介质：水或蒸汽

外螺纹连接二通阀，耐压等级 PN16 阀体：青铜 Rg5 公称直径: DN15...DN50 mm ("... 2") 流量: kvs 0.63...40 m³/h 阀杆行程: 20 mm 可与 SAX..., SKD... 和 SKB... 等西门子阀门执行器配合安装

适用于供热系统、生活水系统、暖通空调系统中作为符合DIN 32730标准的控制阀或安全截止阀。适用于开式系统和闭式系统。

采用不是镀锌的阀杆密封材料的标准阀门，适用于以下介质：冷却水 冷冻水 低温热水 生活水 高温热水 防冻水 饱和蒸汽(最大达到1.5 bar abs.) 介质温度：-25-130度

型号概览：DN15：两通阀VVG41.15，三通阀VVG41.15DN20，两通阀VVG41.20，三通阀VVG41.20DN25，两通阀VVG41.25，三通阀VVG41.25DN32，两通阀VVG41.32，三通阀VVG41.32DN40，两通阀VVG41.40，三通阀VVG41.40DN50，两通阀VVG41.50，三通阀VVG41.50

VVG41.40需配活节连接件ALG402，口径DN40，行程20mm，配西门子执行器SAX,SKD,等执行器；VVG41.32需配活节连接件ALG322，口径DN32，行程20mm，配西门子执行器SAX,SKD,等执行器；VVG41.25需配活节连接件ALG252，口径DN25，行程20mm，配西门子执行器SAX,SKD,等执行器