

高粘度气动打胶泵、供点胶泵、打胶机

产品名称	高粘度气动打胶泵、供点胶泵、打胶机
公司名称	上海上轩实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:AUTOLUBE 型号:AUTOL 电源电压:220 (V)
公司地址	上海市青浦区徐泾镇高光路268弄4号
联系电话	86-02159708139 18918854085

产品详情

品牌	AUTOLUBE	型号	AUTOL
电源电压	220 (V)	功率	0 (W)
空气源	0.3-0.8MPa	吐出时间调节	50 (S)
吐出频率	30 (次/分)	最小吐出量	0.005 (ml)

产品说明：

atl-401是为高粘度灌装液体专门研制的气动高压点胶泵浦，其独特的高粘度流体泵送机构适保证了各种流体的的在较长管路正常输送，配套使用于各种自动生产线的点胶，涂油等工序。

性能特点：

- 1.可以直接将装有高黏度液体的容器安装在设备上
- 2.它紧贴容器的内侧加压,所以有效的防止材料的浪费和装到另外容器的繁琐.
- 3.依据不同比例,在没有任何脉动和任何噪音的情况下,正确的进行高黏度流体点胶.
- 4.小型轻量设计,可以便捷地进行安装和操作.
- 5.该设备有精密点胶阀门,可以在高压的情况下实现同时多点涂胶,提高生产力.
- 6.直接使用包装材料,因此不会有异物和气泡.
- 7.单头或多头出胶、流量可调，出胶量调节范围大，重复出胶量稳定；并具有真空回抽装置，确保胶水不滴漏。

技术参数：

增压方式：体积比例增压方式

增压比例：35：1

接触液体部位的材料：sts304

所供液体的加压压力：最大20mpa

驱动部位适合的气压：2kg/?—8kg/?

适用包装：20kg标准桶

适用流体粘度：100000——10000000cps

适用对象：

油脂，硅胶，环氧胶等高粘度流体