

高压油脂稳压减压阀（润滑脂正向调压阀）

产品名称	高压油脂稳压减压阀（润滑脂正向调压阀）
公司名称	上海上轩实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:AUTOL 材质:不锈钢 型号:ALE-W300
公司地址	上海市青浦区徐泾镇高光路268弄4号
联系电话	86-02159708139 18918854085

产品详情

品牌	AUTOL	材质	不锈钢
型号	ALE-W300	连接形式	内螺纹
适用介质	油品	公称通径	16（mm）
结构形式	弹簧薄膜式	压力环境	高压
工作温度	常温	标准	国标
流动方向	单向	驱动方式	机械式
零部件及配件	阀体	形态	旋塞式
类型(通道位置)	直动式		

高压油脂稳压阀分为稳压减压阀ale-w300和背压减压阀ale-b300，可将油脂的压力减压到定量阀耐压范围内或调节到工作压力范围内，可有效消除柱塞泵的脉冲对流速和压力的影响，从高压调整到理想使用范围，从而达到实际需求，增加系统的稳定性和安全生产需求！

系统主要参数：材料进口口径：3/8" pt

材料出口口径：3/8" pt

最高使用压力：400bar（40mpa，5800psi）

压力调整范围：20-400bar（290-5800psi）

材质：不锈钢

使用温度：常温

适合介质：润滑脂以及高粘度流体

系统部件图：

系统为管螺纹连接在油路系统上，通过下端压力表可实时监控出油压力。