

PE-ZKW8*1煤矿用束管，束管接头，束管分路箱

产品名称	PE-ZKW8*1煤矿用束管，束管接头，束管分路箱
公司名称	泰安市隆耀机械设备有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:隆耀 厂家:山东泰安 型号:PE-ZKW8*1
公司地址	泰安市泰山区金华大厦
联系电话	17553828456

产品详情

PE-ZKW8*1煤矿用束管，束管接头，束管分路箱

煤矿用束管，束管接头，束管厂家，矿用聚乙烯束管型号，束管过滤器，粉尘过滤器，束管分路箱，

一、 PE-ZKW8*1煤矿用束管结构组成是怎样的？

煤矿用PE-ZKW束管是一种挤出聚乙烯可扰管，由芯管、绕布、护套三部门组成：芯管有阻燃和导电机能，中层环绕纠缠玻璃纤维布材料，外层护套为有阻燃和导电机能的聚乙烯塑料护套。可在潮湿、积水

、地下管道及霉菌生产环境下使用;各芯管标号（或分色）清楚容易辨认。

二、PE-ZKW8*1煤矿用束管有哪些主要特点？

煤矿用PE-ZKW束管与紫铜管缆相比，具有成本低、柔韧性好、施工方便，耐酸、耐碱、耐腐蚀、重量轻、气密性好，系列化成套性强等特点。煤矿用聚乙烯束管，可根据用户要求定制各种不同规格及长度，更大长度可达5000米，用户安装时可根据需要自行进行分割。

三、煤矿用PE-ZKW束管外观性能：

煤矿用PE-ZKW束管外壁光滑、平整，无气泡、裂口和明显的沟纹、凹陷、杂质等，外观色泽均匀。

四、煤矿用PE-ZKW束管性能

1、特有的柔韧性表现为橡胶弹性体：

2、持久的耐寒性：

因阻燃改性采用化学改性方法，塑料特有的韧性及可塑性没有破坏，塑料原材料的力学性能没有发生本质改变，同时塑料改性时适当增加抗寒助剂，因此与一般矿用塑料产品相比更耐寒（可耐寒-20 以上）

，低温不易催化（低温催化温度-50 以上），因此特别适合东北、西北地区用户；（矿用聚乙烯管材M

T558.1标准为温度-10 ，没有低温催化指标；）

3、长久阻燃性：

与目前绝大多数煤矿用塑料产品生产厂商相比，采用独特的阻燃改性方法，阻燃性能改善采用化学方法改

性，有别与其他厂商采用阻燃剂物理改性的方法；

4、极好的力学性能：

正因上述原因，所以PE-ZKW8*1煤矿用束管塑料本来的性能没有发生本质改变，因此力学性能比普通矿

用塑料管材更好，具体表现在：耐压 1.0MPa、拉伸强度 12.0MPa、断裂伸长率 400%。

五．PE-ZKW8*1煤矿用束管型号分析:

PE-ZKW-束管其中PE代表聚乙烯材质，Z代表组合束管，K代表矿用，W代表瓦斯

聚乙烯束管参数：

矿用聚乙烯束管型号 芯管直径 束管芯数 护套厚度

PE-ZKW/8*18 1.2 ± 0.2

PE-ZKW/8*28 2.1.3 ± 0.2

PE-ZKW/8*38 3.1.4 ± 0.2

PE-ZKW/8*48 4.1.4 ± 0.2

PE-ZKW/8*58 5.1.5 ± 0.2

PE-ZKW/8*78 7.1.6 ± 0.2

泰安市隆耀机械设备有限公司生产多种型号的矿用束管，如果您有需要，欢迎和我们的销售人员沟通，我们将给您优惠的报价，满意的服务，优质的产品，保您满意。

我们的地址：泰安市泰山区金华大厦电话：17553828456联系手机：17553828456 期待您的咨询

泰安市隆耀机械设备有限公司位于五岳之首的泰山脚下，北邻省会泉城济南，南临孔子故里曲阜，是“一山一水一圣人”旅游线的中点。紧邻京福，京沪高速公路及京沪高铁，交通便利。公司是一家专业从事机械加工的现代化制造企业。主营矿用风机，轨道交通设备，环保设备，净水设备，仪器仪表，电动工具，气动工具，消防设备等煤矿设备。公司生产的产品已广泛应用于国内大部分重点矿区，并赢得了用

户的肯定和赞许！公司秉承“专注品质、服务至上”的原则，以“安全、环保、优质、高效”的经营理念。为新老客户提供优良的服务。泰安市隆耀机械设备有限公司竭诚欢迎您来电垂询，并真诚携手合作共谋发展。主营产品：矿用束管；风动潜水泵；矿浆取样机，除尘风机，通风机，气动风机，暖风机，马丽散，快速密闭罐，封孔袋，气动手持式钻机，防倒链，水泥枕木，饮水机，隔爆水槽，隔爆水袋，封孔袋，高倍数泡沫灭火装置，风动振动器，矿用溜槽，压缩氧自救器，化学氧自救器，压风供水一体装置，喷浆机，地滚轮，道夹板，防爆牵引机车，矿用绞车，工字钢冷弯机，钢筋切断机，型材切割机，噪声检测仪，顶板离层仪，矿用阻化剂，防灭火阻化剂