

咨询硅质改性保温板

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 咨询硅质改性保温板 |
| 公司名称 | 河北沃步保温材料有限公司 |
| 价格 | 20.00/立方米 |
| 规格参数 | 名称:硅质板 功能:保温 产地:大城 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县东窑头村 |
| 联系电话 | 15127636386 13833673781 |

产品详情

咨询硅质改性保温板

b) 卷尺：量程3000 mm，精度1 mm；c) 游标卡尺：量程200 mm，精度0.02 mm。7.5.2 试验过程取检测完外观的热固复合聚苯板整板，测量三个不同位置的长度（L1、L2、L3）和宽度（W1、W2、W3）、四个不同点的厚度（H1、H2、H3、H4）及两个对角线（T1、T2），试样尺寸的测量位置如图1所示，长度和宽度测量结果为3个测量值的算术平均值，厚度测量结果为4个测量值的算术平均值，厚度、长度、宽度允许偏差为测量值与标称尺寸之差，对角线差允许偏差为两对角线差值。板面平整度、板边平直度使用长度为1m的靠尺进行测量，板材尺寸小于1m的按实际尺寸测量，板

聚合聚苯板是由传统的EPS聚苯板与新型无机材料进行渗入、固化、聚合，使聚苯颗粒周围包裹着有防火性能的特殊无机材料结晶体，填充均匀，隔绝空气，从而彻底改变了原聚苯板遇火收缩，熔滴的缺陷。

保持了原聚苯板优异的物理性能。产品用途：可用于墙体保温、管道保温、炉体保温、钢铁、电力等企业、行业所需的彩钢屋顶保温，保防火隔离带，还可生产通用型材、异型材等。物理性能指标

试验项目

性能指标

表观密度

70kg/m³~100kg/m³

导热系数（平均温度250c）

0.040w/（m.k）

压缩强度

0.16Mpa

垂直于板面的抗拉强度

河北沃步保温材料有限公司是一家生产防火岩棉板，防水岩棉板，岩棉复合板，外墙岩棉板，外墙保温岩棉板等岩棉板厂家，公司生产的岩棉板系列产品价好质优,受到市场广泛认可,欢迎来厂指导。公司本着先进的技术，科学的管理，严格的质量保证，热情周到的服务，多样灵活的企业经营方式，服务于社会各界，产品畅销全国29个省、市、自治区，并在全国主要城市设有区域销售部，形成了健全的营销网络，实行技术质量跟踪服务，使用户放心满意。沃步人将一如既往地发扬“保证质量，诚实求实”的企业精神，真诚奉献的嘉欧人，欢迎各界朋友前来视察指导。

水火无情人有情！防患于未然，沃步保平安，让我们直诚合作、共创未来。

公司名称：河北沃步保温材料有限公司 手机：15127636386 18713020286 座机：0316-2720382

传真：0316-5950617 联系人：刘经理 地址：大城县金地工业区 公司网址：<http://www.hbwobw.com/>。

咨询硅质改性保温板