

PA66 72G33W BK196 增强玻纤33%黑色耐高温

产品名称	PA66 72G33W BK196 增强玻纤33%黑色耐高温
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	性能:增强玻纤33% 货源:耐高温 产地:美国杜邦
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

杜邦公司产品系列：

ZYTEL 尼龙

1. 特性: 硬度高、质轻、在热的、化学品腐蚀和潮湿环境中，弹性好、耐高温。
2. 分类: 1. 通用系列101L、101F、103HSL、132F、7331J、151L、158L等，应用: 插件。
2. 增韧系列408L、ST801、80G14A/AHS、80G33L/HS1L、73G30T等，应用：耐冲击的零件。
3. 增强系列70G33L、74G33J、70G13L、70G30HSRL、70G43L等，应用：线圈骨架、齿轮。
4. 增强/增韧系列8018、80G43HS1、80G25HS等，应用：要较高强度以及耐冲击的零件。
5. 长纤增强系列75LG40L/HSL、75LG50L/HSL、75LG60L/HSL等，应用：高钢性部件。
6. UV/耐候系列145BK、72G33W、ST801AW、157HSLBK等，应用：户外产品。
7. 阻燃系列FR7025VOF、FR50、FR70M30V0、FR82G30V0等，应用：骨架、继电器。
8. 耐磨系列WRF403、WRF500等，应用：需要耐磨的零件。
9. 挤压系列42A、101、153HSL、159、ST811HS等，应用：薄膜、管材。

10.

51G系列51G35L/HSL/HSLR、51G45HSL/HSLR、FR51G30等，应用：耐极高温，耐化学品要求的产品。

11. 52G系列FR52G30BL、FR52G15BL、FR52G20LX等，应用：耐高温、耐化学品性能防火要求的产品。

DELIRIN 聚甲醛

1. 特性: 高强度、硬度、不易弯曲、韧性好、耐疲劳、耐溶剂、抗磨损、低摩擦等特点。

2. 分类: 1. 挤出系列150等，应用: 棒材。

2. 未改性系列100P、500P、900P等，应用: 开关、齿轮。

3. 低摩擦，低磨损系列100AL、500AF、500CL、DE8903等，应用: 特殊齿轮。

4. 冲击改性系列500T、100ST等，应用: 铰链。

5. 高钢性系列525GR、570等，应用: 高强齿轮。

6. UV稳定系列527UV、127UV等，应用: 扣具。

MINLON 矿物/玻璃纤维增强尼龙树脂

1. 特性: 有独特的性能均衡性，它在强度和坚固度之间可达到适宜均衡，以使材料翘曲小。

2. 分类: 常用系列10B40、11C40、12T、22C、73M30、10B40HSL、73M40等，应用：小发动机部件。

RYNITE PET热塑性聚酯

1. 特性: 具备硬度、耐高温、大尺寸稳定性、高光洁度等多种特点。

2. 分类: 1. 增强系列545、530、815、830、515CS、RE5220、555等，应用：点火元件。

2. 阻燃系列FR530、FR515、FR543等，应用：骨架。

3. 低翘曲系列935、940、FR845、FE5231等，应用：连接器。

4. 增韧系列408、415HP、SST35等，应用：按倒。

CRASTIN PBT热塑性聚酯

1. 特性: 刚性好、耐热、耐磨损、表面光洁度高及易于着色，电绝缘性能优异，高耐电弧。

2. 分类: 1. 通用系列S600、S620、6130C、6131C等，应用：导管。

2. 玻纤增强系列SK601、SK602、SK603、SK605等，应用：汽车配件。

3. 阻燃系列S660FR、SK665FR、SK652FR1、SK655FR1等，应用：电子产品。

4. 耐冲击系列ST820、ST830FR、T803、T835FRUV等，应用：要求冲击性的部件。

5. 低翘曲系列LW9030、LW9330、LW9320、CE2548等，应用：外观及平面产品。

HYTREL 热塑性聚酯弹性体

1. 特性: 具有橡胶的弹性、塑料的强度和热塑料的易加工性。

2. 分类: 1. 高产量系列G3548L、G4774、G4778、G5544等，应用：软管、电缆护套。

2. 高性能系列4056、4069、5526、5556、7246、8238等，应用：电线、齿轮。

3. 特殊系列3078、5555HS、HTR4275、HTR8068、DYM100等，应用：大直径软管。