

液压支架125平衡千斤顶 配套郑煤机平衡千斤顶

产品名称	液压支架125平衡千斤顶 配套郑煤机平衡千斤顶
公司名称	泰安市寸金机械设备有限公司
价格	1200.00/根
规格参数	缸径:125 杆径:70 行程:450
公司地址	泰山区省庄镇南十里河东村
联系电话	0156-64433987 15621556430

产品详情

液压支架125平衡千斤顶 配套郑煤机平衡千斤顶

掩护式液压支架平衡千斤顶 北煤机QGEL1257045L1T平衡千斤顶加工 2020平衡千斤顶价格 掩护式支架的平衡千斤顶主要作用是，当支架升降时，调节顶梁处于水平位置，支架处于合理的工作状态。平衡千斤顶位于掩护梁的上部，顶梁后部。平衡千斤顶前端与顶梁相接，后端与掩护梁相连，是保持顶梁平衡、调节合力作用点的关键部件。

本支架采用两个 125/70*450 缸径的平衡千斤顶，确保有足够的承载强度和有效的作业能力。千斤顶的行程比液压支架两个极限高度时所需千斤顶的行程大，避免千斤顶在恶劣的条件下被压死或拉到底而损坏。

当工作面顶板来压时，平衡千斤顶是处于受拉状态，因此该千斤顶的活塞腔和活塞杆都有液控单向阀和安全阀。平衡千斤顶在液压支架上一般有两根。

平衡千斤顶极限位置机械限位后其行程应有余量，避免导向套受力；

以125/70*450平衡千斤顶为例

缸径：125mm

杆径：70mm

行程：450mm

推力：387KN

拉力：265KN

