

# 许昌一体化污水提升泵站

产品名称	许昌一体化污水提升泵站
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

## 产品详情

一体化泵站工作条件 工作温度 环境温度宜为-40 ~40 湿度要求 相对湿度宜为25%~85%，无水珠凝露  
输送介质 温度宜为-5 ，PH值宜为4~10（超出使用范围应订货时提出）  
电源要求380V（±10%）3相五线制50HZ（±5%）振动要求  
< 0.5g振动频率10HZ-50HZ最大振动加速不应超过5m/s 设备运行地点一般应用于无导电或爆炸性尘埃（  
用于环境有要求的场合请在订货时提出，可以配置防爆潜水泵或防爆控制柜，无腐蚀金属或破坏绝缘的  
气体或蒸汽）许昌一体化污水提升泵站 一体化污水提升泵站由压力传感器或者浮球反馈泵站的液位信息  
到控制系统，再由控制系统设定的运行参数调节水泵开关运行。当液位达到系统设定的开启水泵液位时  
，控制系统会控制水泵启动，这样污水便从泵站抽到市政污水管路出口；当污水抽送低于系统设定液位  
时，系统会控制水泵停运行这样循环反复。一体化污水提升泵站 许昌一体化污水提升泵站  
污水泵站上盖，采用不锈钢制成，带安全格栅、通风排气管和扶手。必须加气压弹簧，轻松打开。  
一体化污水提升泵站 武汉成为江淮汽车走出安徽发展新能源汽车全国战略的首站。不久前，长江经济带  
产业基金迎来首单百亿新能源汽车项目。智能化新能源汽车整车生产基地在光谷签约落户，同期签约设  
立的总规模100亿元的“长江蔚来基金”，通过资本支持，在光谷推动打造下一代新能源汽车的全产业链  
。武汉市贸促会副会长曾世明说，目前，轻量化、智能化、网联化已经成为汽车产业发展的必然趋势，  
全球新能源汽车市场空间巨大，智能化新能源汽车将日趋成为行业主流。