

# 咸阳地理式预制泵站

产品名称	咸阳地理式预制泵站
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

## 产品详情

日常运行中对泵站巡视检查的内容应符合以下规定

- 1、污水泵站所用的水泵的运行电流、电压是否正常。
- 2、水泵的运行的噪声及振动是否正常。
- 3、泵站的出水量是否正常。
- 4、泵站内的液位控制是否正常。
- 5、提篮格栅内的垃圾是否达到一定的数量，否则要吊起进行清理。
- 6、地理预制泵站液面上是否漂浮着大量的漂浮物，否则要进行清理。
- 7、定期紧固检查控制柜、中转电箱内的电缆接线端子，如发现存在发热变色的情况则进行相应的处理。

咸阳地理式预制泵站 配件标准：所有配件都在工厂内设计、制造完成，包括压力管路、检修平台、进出水管等，出厂前进行严格的调试保证泵站的可靠性。高度集成：泵站作为一体化设备，成套提供：筒体、压力管道、检修平台、检修平台、检修爬梯、格栅过滤装置、耦合系统、泵提升系统、通风装置、防滑井盖、照片系统等。外形美观：泵站全部埋与地下，地面只留有检修孔和控制箱，也可选配景观式管理房置于地上，与周围环境相协调。成本节约：泵站为成套供应，现场只需要将泵站整体安装，极大减少了土建施工周期和工程成本，降低了业主的整体投资。使用寿命：泵站筒体材质为玻璃钢材质，内部配件使用SS304和热镀锌等防腐材质，无需维护保养，正常寿命可达20年以上。

检修方便：水泵和格栅均配有提升导轨，检修时可以快速的拆除和安装。地理式预制泵站

咸阳地理式预制泵站 玻璃钢污水泵站筒体，污水泵站罐体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为集体，采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求，结构层厚度由结构设计确定，其刚度经过CAE（利用ANSYS static structure 模块对模型进行静力分析以及静强度校核）技术校核。筒体巴氏硬度达到40Ba以上，抗压强度达到120MPa，环向拉伸强度达到150MPa，轴向拉伸强度达到60Mpa。出厂前须进行防渗漏试验，确保无泄漏。地理式预制泵站 与传统的负极材料石墨和硅相比，钛酸锂在储存及使用能够大幅度减少锂离子与电解液的损耗，避免电池容量的衰减。当然，如果依然只是依靠这些人们早已知晓的优点，钛酸锂显然无法折腾出近期这些风浪。在业内人士看来，在能量密度不断提升的基础上，能够实现快充，是钛酸锂突然受追捧的技术因素，而背后则是电动汽车商业化遭遇瓶颈的现实状况。目前，国内主流的客车用动力电池普遍采用三元锂和磷酸铁锂电池。前者由于安全性问题被“暂时叫停”。