

郑州一体化泵站

产品名称	郑州一体化泵站
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

污水提升泵站带有内部维修平台和地面控制柜，在工厂内预装和测试完成，现场安装方便时间短，系统可靠。控制柜放在顶盖上或放在地面上，也可放在设备间内。可以露天安装使用也可以建造维修间，可设起吊装置，便于水泵和格栅安装维护。

污水提升泵站根据安装方式和用户使用要求，我们设计了标准立式，污水泵站单筒体可达30000m³/d，雨水泵站单筒可达50000m³/d，流量再大可以多筒组合。郑州一体化泵站一体化污水提升泵站是传统污水泵站的理想替代品。通常，传统泵站对规划和建造的要求十分严格，需要对每一个细节都进行规划，而且泵站安装也需要耗费大量的人力、物力和时间。需要布置施工现场，用混凝土进行浇注，混凝土变硬还需要大量的时间等待。然后必须确定进水点，钻孔，在安装必须的组件。完成这些工序至少需要2个月的时间。一体化泵站 郑州一体化泵站 一体化预制泵站是提升污水，雨水，饮用水，废水等提升排水的装置，由工厂集中设计、制造、组装后运至现场安装的交钥匙新型环保新一代泵站。一体化预制泵站产品具有工期短，安装方便，体积小，效率高，智能化网络化等现代产品特点。与传统泵站相比土建工程量少、投资可减少一半以上。产品质量可靠，是传统混凝土污水提升泵站的替代品。

一体化泵站 2月10日，《农机深松作业远程监测系统技术要求》作为中国农机化协会首个团体标准正式发布，标准包括范围、规范性引用文件、术语和定义、检测方法和检验规则等8个部分。另据了解，中国农业机械工业团体10项标准也将公布。农机化团体标准发布2月10日，《农机深松作业远程监测系统技术要求》作为中国农机化协会首个团体标准正式发布，标准编号为T/CAMA1-2017。标准包括范围、规范性引用文件、术语和定义、系统架构、终端要求、功能要求、检测方法和检验规则等8个部分。