

邵阳玻璃钢污水提升设备

产品名称	邵阳玻璃钢污水提升设备
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

一体化泵站工作条件 工作温度 环境温度宜为-40 ~40 湿度要求 相对湿度宜为25%~85%，无水珠凝露
输送介质 温度宜为-5 ，PH值宜为4~10（超出使用范围应订货时提出）

电源要求380V（±10%）3相五线制50HZ（±5%）振动要求

< 0.5g振动频率10HZ-50HZ最大振动加速不应超过5m/s 设备运行地点一般应用于无导电或爆炸性尘埃（用于环境有要求的场合请在订货时提出，可以配置防爆潜水泵或防爆控制柜，无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽）邵阳玻璃钢污水提升设备

污水泵站按需定制：每一套泵站都是根据客户提供的数据设计，以保证泵站的运行工况满足使用要求。

预制泵站设计先进：采用国际ling先的CFO流场计算，使得尽可能把淤泥等固体颗粒排出设备 工控设计

：采用施耐德电器，触摸屏设计，含通讯RS485接口。泵站应具备手动控制、自动控制和远程检测功能，不同控制方式之间应可以自由切换。 新型材质：泵站筒体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）制成，采用意大利VEM公司设备，全自动化控制连续缠绕成型，确保厚度均匀并达到设计的刚度，质量稳定优良。

玻璃钢污水提升设备 邵阳玻璃钢污水提升设备 污水提升泵损坏或维修工作非常费时费力，大大影响了污水处理效率，另外，现有的污水提升泵站的箱体难以清理，每清理一次都会耗费大量人力，并且还需要停机进行清理，影响了污水处理作业。 玻璃钢污水提升设备 美国切削刀具制造商Shape-MasterTool公司在加工传统切削刀具材料及复杂几何形状方面表现优异，但需要在此基础上实现突破。由于切削刀具材料处于不断发展中，并对加工提出了更高的要求，制造商因而必须进行升级，否则可能在竞争浪潮中败下阵来。40年前，这家位于伊利诺斯州柯克兰的公司开始经营磨削刀具业务，主要涉及天然钻石材料。然而，现代切削刀具的材料包罗万象，包括硬质合金到人造单晶钻石（MCD）、多晶钻石（PCD）、化学气相沉积钻石（CVD）、立方氮化硼（CBN）及陶瓷等。