

## 864芯四网合一共建共享配线柜

产品名称	864芯四网合一共建共享配线柜
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

### 产品详情

用于终端用户线或中继线，并能对它们进行调配连接的设备。864芯四网合一共建共享配线柜是管理子系统中\*重要的组件，是实现垂直干线和水平布线两个子系统交叉连接的枢纽。配线架通常安装在机柜或墙上。通过安装附件，864芯四网合一共建共享配线柜可以全线满足UTP、STP、同轴电缆、光纤、音视频的需要。864芯四网合一共建共享配线柜在网络工程中常用的配线架有双绞线配线架和光纤配线架。

#### 二、调纤功能

通过光纤连接器插头，能迅速方便地调度光缆中的纤芯及改变光传输系统的路由。

#### 三、光纤成端功能

具有光纤成端装置，以便于光缆、纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护，能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕的纤芯不受损伤。

#### 四、光纤存储功能

机架及单元内应具有足够的空间，用于存储余留光纤。其结构应便于维护割接中的跳纤调整，并便于拆除废弃的跳纤。

#### 五、标识记录功能

机架及单元内具有完善的标识和记录装置，能方便地识别纤芯序号或传输路序，且记录装置应易于修改和更换。机架门内贴有清晰彩色走纤示意图，机架设置有标记盒，盒内可放置空白标记卡片，便于维护人员记录信息。

同时兼顾熔接功能：光缆中引出的光纤与尾缆熔接后，将多余的光纤进行盘绕存储，并对熔接接头进行保护。= 3 \\* GB3 调配功能：将尾缆上连带的连接器插接到适配器上，与适配器另一侧的光连接器实现光路对接。适配器与连接器能够灵活插、拔；光路可进行自由调配和测试。

存储功能：为机架之间各种交叉的光连接线提供存储，使它们能够规则整齐的放置。配线架内应有适当的空间和方式，使这部分的空间和方式，使这部分光连接线走线清晰，调整方便，并能满足\*小弯曲半径的