

LNG装卸臂

产品名称	LNG装卸臂
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

LNG装卸臂

LNG装卸臂主要参数

适用介质：石油液化气（LPG）、液化天然气（LNG）、液氮、低温乙烯等介质

公称口径：DN50

设计温度：-196 °C—100 °C

设计压力：按要求

管道材质：304L (可选择)

LNG装卸臂性能

LNG装卸臂应能适用低温操作条件、使用寿命长、安全可靠等特点。

LNG装卸臂应能保证实现装车平台与槽车之间的连接，满足流体流通的要求。在总体设计或零部件选型设计时应考虑更换旋转接头密封圈方便。同时为了作业的安全，必须防止静电、摩擦或碰撞产生火花。

LNG装卸臂结构：

LNG装卸臂由立柱、液相臂、气体回收臂、平衡装置、氮气吹扫装置、导静电装置、旋转接头以及紧急切断阀等机构组成。

LNG装卸臂立柱下端配置有连接底板，采用4根螺栓固定于装车平台上。

LNG装卸臂旋转接头要求密封可靠、转动灵活并具有较高的强度，使用寿命长。密封圈的更换方法简单方便。

LNG装卸臂需要根据客户提供的参数进行定制。欢迎新老客户来电定制！