

彩钢瓦 云南彩钢瓦厂家 压型板加工价格 夹心泡沫板现货

产品名称	彩钢瓦 云南彩钢瓦厂家 压型板加工价格 夹心泡沫板现货
公司名称	云南浩智贸易有限公司
价格	12.00/米
规格参数	品牌:攀钢 型号:880型 产地:云南
公司地址	云南省昆明经开区宝象物流
联系电话	18213071898

产品详情

彩钢瓦，又称：彩色压型瓦，是采用彩色涂层钢板，经辊压冷弯成各种波型的压型板。

它适用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑、大跨度钢结构房屋的屋面、墙面以及内外墙装饰等，具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、寿命长、免维护等特点，现已被广泛应用。

中文名

彩钢瓦

外文名

Caigang watts

别名

彩色压型瓦

采用

彩色涂层钢板

类型

材料

简介

460型彩钢瓦。

470型彩钢瓦

750型彩钢瓦。

780型彩钢瓦。

820型彩钢瓦。

840型彩钢瓦。

900型彩钢瓦。

1050型彩钢瓦。

850型彩钢瓦。

880型彩钢瓦。

960型彩钢瓦。

980型彩钢瓦。 [1]

特点

重量轻：10-14千克/平方米，相当于砖墙的1/30。

导热系数： $\leq 0.041\text{w/mk}$ 。

强度高：可作天花围护结构板材承重，抗弯抗压；一般房屋不用梁柱。

色泽鲜艳：无须表面装饰，彩色镀锌钢板防腐层保持期在10-15年。

安装灵活快捷：施工周期可缩短40%以上。

氧指数：(OI)32.0 (省消防产品质检站)。

安装

用量计算公式

一. 两面坡屋顶

两面坡屋顶说明

屋面的面积：长度 × 宽度。

需要瓦总长：屋面面积 ÷ 0.855 (瓦的有效宽度为0.855M/张)。

瓦片的数量：（屋面长度 ÷ 0.855m）× 2。

脊瓦的数量：屋面长度 ÷ 2.4m（脊瓦有效长度为2.4M/根）。

密封条的数量：（长度 ÷ 0.7m）× 2（密封条0.7M/根）。

封檐盖的数量：（长度 ÷ 0.7m）× 2（封檐盖0.7M/根）。

专用钉的数量：4PCS/m²。

屋顶夹角 120度。

二. 四面坡屋顶

四面坡屋顶说明

预算屋面面积：（A+B+C+D）× 117%（倾斜及损失）。

需要瓦总长：屋面面积 ÷ 0.855（瓦有效宽度为0.855M/张）。

脊瓦数量：（a × 2 + b + c × 2）÷ 0.7（脊瓦有效长度为2.4M/根）。

密封条的数量：（长度+宽度）÷ 0.7（密封条0.7M/根）。

封檐盖的数量：（长度+宽度）× 2 ÷ 0.7（封檐盖0.7M/根）。

专用钉的数量：4PCS/m²。

安装前工程

四面坡

1: 蓝虚线和红虚线分别为横竖向骨架。

2: a 距离以50CM为佳。

3: b距离以50-70CM为佳。

两面坡

选择骨架的材料，木结构及钢结构都适合。

施工的表面需整理平整。

骨架材料的规格：木料规格为45MM × 45MM以上，钢材规格为40MM × 40MM以上。

骨架纵向的间隔应保持在50CM ~ 70CM之间，横向的间隔必须是25CM的倍数，最好不要大于50M，尽量紧密使用螺钉，焊接牢固。[1]

安装工程

一. 瓦的正确铺放方式

重叠式 (适用于长度 15M的屋面)

交错式 (适用于长度 15M的屋面)

二. 专用钉正确使用的方法

专用钉须打在瓦骨中间才能有防水作用。

专用钉固定间隔横竖为50CM ~ 100CM (最好4根/m²)。

专用钉须由瓦的下端往屋顶方向打才能有美观、密封、整齐的效果。

三. 安装密封条脊瓦封檐盖

将密封条分开两半, 对照瓦型压在屋顶处盖上脊瓦使用专用钉固定。

侧面瓦的交接处, 用水泥作密封处理后直接盖上脊瓦, 脊瓦底部用小瓦档收尾。

瓦的下端即屋檐处直接安装封檐盖使用螺钉固定。

脊瓦交接处, 对照接口用剪刀修剪成型后重叠并使用玻璃胶密封。

四. 突出部分防水处理

首先做一V字型材料, 可选用不同的材料和规格, 视实际情况而定. 做接水处安装在底部后在上面铺放彩钢瓦。

五. 倾斜面连接安装

指两屋面瓦按角度和长度切断后底部安装接水处理的施工. 首先在瓦的下面安装接水材料 (即天沟), 然后用防水粘合剂或水泥做收尾处理。