ShinEtsu信越导热硅凝胶CLG-3500

产品名称	ShinEtsu信越导热硅凝胶CLG-3500
公司名称	上海翊众流体技术有限公司
价格	100.00/KG
规格参数	品牌:信越Shinetsu 型号:CLG-2500 产地:日本
公司地址	上海市闵行区新镇路1509弄3号302-B94室（注册地址）
联系电话	13651657005

产品详情

信越化学工业株式会社作为一家原材料生产商。CLG-1500 CLG-2500 CLG-3500 CLG-4500为了满足日益扩大的的产品要求，“

日本信越（ShinEtsu)RTV硅胶：CLG-1500 CLG-2500 CLG-3500 CLG-4500KE44/KE45/KE347/CLG-1500 CLG-2500 CLG-3500

日本信越UV固化胶

信越UV固化胶具有UV引发固化、加成固化、UV+缩合反应等三种固化类型，具有固化快、延迟固化及阴影区固化应用特性。

触摸屏UV固化胶

触摸屏UV固化硅胶型号项目 KER-4550 KER-4531 KER-4532 KER-4580 产品粘度 低粘度 中粘度 高粘度 触变性 固化前 固化类型 付加 外观 无色透明 无色透明 无色透明 无色微浊 粘度 25℃ Pa?s 10 25 95 4.8 折射率 1.40 1.41 1.41 1.44 推荐固化条件 uv光源 金属卤化物灯 照度 100 照射时间 sec 30 15 计算光量 300 1500 固化后 硬度（针入度） 30 30 35 40 贴合粘结强度（玻璃/玻璃）MPa 0.27 0.36 0.30 -

LED硅胶板UV固化胶

硅胶板UV固化硅胶型号项目STP-101-UV STP-102-UV STP-103-UV STP-104-UV 固化前 固化类型 UV 外观

淡黄色透明 粘度 510 1650 170 290 折射率 1.42 1.42 1.43 1.43 推荐固化条件 UV光源 LED-UV(365nm) 照度 100 照射时间 80 计算关量 8000 固化后 密度 23°C 1.06 1.08 1.05 1.08 硬度A 20 24 28 37 拉伸强度 1 2.8 2.8 4.1 剪切时伸长率 190 250 210 240 粘着力 0.41 1.3 0.62 2.07 固化收缩率 0.9 0.8 1.7 2

3D打印UV固化胶

3D打印UV固化硅胶型号项目 KED-1P KED-2P KED-3P 产品粘度硬度 高粘度低硬度 低粘度高硬度 低粘度超低硬度 固化前 固化类型 UV 外观 淡黄色透明 粘度 1380 540 610 折射率 1.46 1.46 1.45 推荐固化条件 UV光源 金属卤素灯 照度 100（365nm） 照射时间 sec 40 计算光量 4000 固化后 密度 23°C 1.04 1.06 1.03 硬度A 19 64 10 拉伸强度 1.2 6.5 0.6 切断时伸长率 230 310 230 LED-UV适应性

365nm/405nm