

# 广东温控开关 广州正耀 温控开关作用

产品名称	广东温控开关 广州正耀 温控开关作用
公司名称	广州正耀电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市海珠区敦和路189号海珠科技园3号楼501
联系电话	13719058711

## 产品详情

### 60T系列温控器/广州正耀艾默生/60T系列温控器供应

广州正耀——艾默生熔断器批发供应，艾默生热熔断器价格，温控开关

本公司产品拥有UL、CCC、VDE、CQC等安全认证。我们的温控器、温度熔断器等产品应用范围广泛，无论是电热水瓶、电饭煲、咖啡壶、微波炉、空调、冰箱、还是其它冷冻或加热设备，必能满足您的需求。

双金属片突跳式温控器是一种将定温后的双金属片作为热敏感反应组件，当产品主件温度升高时所产生的热量传递到双金属圆片上，达到动作温度设定时迅速动作，通过机构作用是触点断开或闭合;当温度下降到复位温度设定时，双金属片迅速回复原状，使触点闭合或断开，达到接通或断开电路的目的，温控开关作用，从而控制电路。

### 36TH01/广州正耀艾默生/36TH01温控器

广州正耀——艾默生热熔断体批发，电水壶温控开关，艾默生热熔断器一级代理商，温控开关

广州正耀电气有限公司成立于二零零八年，专业销售美国艾默生热熔断器（温度保险丝）、温控器、温控开关、NTC热敏电阻、温度开关、温度探头、恒温制等与美国德州仪器的相关产品，专业提供过热保护的电子元器件。

公司同时经营各类高品质开关、自恢复保险丝、恒温器、橡胶等产品。

## (一) 普通熔断器

普通熔断器俗称保险丝或保险管，属于熔断不可恢复型熔断器，熔断后只能更换新的熔断器。它在电路中“F”或“FU”表示。

### 普通熔断器的结构特点

普通熔断器通常由玻璃管、金属帽和熔丝构成。两只金属帽套在玻璃管两端，熔丝(采用低熔点金属材料制作)装在玻璃管内，其两端分别焊接在两只金属帽的中心孔上。使用时将熔断器装入保险座中、与电路串联即可。

熔断器的熔丝多数为直线状，只有彩色电视机、电脑显示器中使用的延迟式熔断器为螺旋状熔丝。

### 普通熔断器的主要参数

普通熔断器的主要参数有额定电流、额定电压、环境温度和反应速度等。额定电流也称致断容量，是指熔断器在额定电压下能熔断的电流值。熔断器的正常工作电流应低于额定电流30%。国产熔断器的额定电流值通常直接标注在金属帽上，进口熔断器则用色环标注在玻璃管上。

额定电压是指熔断器的调节电压，它分为32V、125V、250V和600V四种规格。熔断器的实际工作电压应低于或等于额定电压值。若熔断器的工作电压值超过额定电压值，广东温控开关，则会迅速熔断。

熔断器的电流承载能力的实验，温控开关价格，是在25℃环境温度条件下进行的。熔断器的使用寿命与工作环境温度成反比。环境温度越高，熔断器的工作温度也越高，其寿命也越短。

反应速度是指熔断器对各种电负荷作出反应的迅速程度。熔断器按反应速度和性能可分为正常响应型、断开型、快动作型和电流限制型。

广州正耀电气有限公司成立于二零零八年，专业销售美国艾默生热熔断器（温度保险丝）、温控器、温控开关、NTC热敏电阻、温度开关、温度探头、恒温制等与美国德州仪器的相关产品，专业提供过热保护的电子元器件。

产品拥有UL、CCC、VDE、CQC等安全认证。我们的温控器、温度熔断器等产品应用范围广泛，无论是电热水瓶、电饭煲、咖啡壶、微波炉、空调、冰箱、还是其它冷冻或加热设备，必能满足您的需求。

60T手动复位系列有如下3个型号

60T05

60T15

60T25

手动复位型瞬动式温度控制器

商品简介：60T自动复位型瞬动式温度控制器

产品名称：60T自动复位型瞬动式温度控制器

产品型号：

产品用途：加热设备 / 空调设备 / 烹饪用具 / 其它应用 / 热水器 / 洗衣设备

生产商：艾默生

原产地：中国-深圳

广东温控开关-广州正耀-温控开关作用由广州正耀电气有限公司提供。广州正耀电气有限公司 ( [www.gzzydzkj.com](http://www.gzzydzkj.com) ) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！