

松下-锐帝系列超静音自动门，品质卓越

产品名称	松下-锐帝系列超静音自动门，品质卓越
公司名称	天津德意泰克不锈钢有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 天津市 天津市南开区黄河道473号
联系电话	86 022 27617777/27365777 18602240177

产品详情

材质	*	门框最大尺寸	DW=600-1250 (mm)
产地	上海	品牌	日本松下- 锐帝系列超静音设计
类型	楼宇门	安全等级	A级
开关类型	自动	水密性	良好
特殊用途	自动		

系统构成

发动机箱

用高强度耐磨铝材制成，能够简单切割，即使在店铺等各种开口宽度的地方也可现场调整，用最佳尺寸进行安装。以2.5米为基本单元长度按照单开、双开配置不同数量既便于运输，又为开口提高提供可能

控制器模块

接收传感器或者其他信号开关的检测信号，驱动马达，控制门体按照合适的方式运动。面向中国设计不必使用变压器、新增内置两组辅助光线传感器接口，辅助功能接口，进一步提高产品安全性多功能性。

电动机瞳块

采用体积小，功率大的直流无碳刷马达，配合传动效率高，噪音小的高速齿轮箱系统减速然后驱动皮带。内部有安全装置，即使频繁开闭，也可长期无故障运行，电机传动皮带转金属制造，免修理。

panasonic锐帝系列

直流无碳刷电机，体积小、功率大、运行噪音低；

普通自动门

一般电机，体积大、功率小，速度可调性差，运行噪

	音大：
一体化电机，电机与齿轮箱一体，避免了需要小皮带传动带来的震动噪音；	分体化电机，电机与齿轮箱分体。采用小皮带传动易产生震动噪音；
采用蜗轮蜗杆传动方式，传动效率高，输出的扭矩大，噪音低；	采用齿轮传动方式，传动效率低，齿轮齿合产生的噪音大，输出的扭矩小；
采用聚氨酯滑轮，具有质轻、吸震性好、耐老化、耐低温等特点，有效降低运行过程中的滚动摩擦降音；	滑轮采用硬尼龙，质量重且自润滑性差，在导轨上运行产生摩擦较大，运行噪音较高；

我公司为日本松下门控津冀总代理商