

不饱和树脂脱模剂 碳纤维脱模剂 厂家直营复合材料脱模剂

产品名称	不饱和树脂脱模剂 碳纤维脱模剂 厂家直营复合材料脱模剂
公司名称	东莞市迪瓦新材料科技有限公司
价格	70.00/公斤
规格参数	品牌:deawa/迪瓦 型号:730-FRP 产地:东莞
公司地址	东莞市南城街道鸿福社区宏七路西北侧万科大厦 1203号（注册地址）
联系电话	13392376581

产品详情

产品概述：

deawa730-FRP脱模剂是一种独特的半永久性脱模剂，可以针对以下树脂体系：环氧树脂（热固化树脂，复合纤维材料）及不饱和树脂。 性质：外观：无色透明液体 气味：碳氢化合物 比重：0.735 ± 0.01 保质期：一年 操作温度：室温 固化后热稳定性：400 模具的准备：为了得到更好的离型效果，deawa730-FRP应用在表面清洁且干燥的模具上，所有的蜡、封孔剂及残留的脱模剂必须清洗干净。可以用deawa577S或553S清洁模具上的残留物。 使用方法：deawa730-FRP可以在室温条件下用干净的无尘布抹上去（但不可用纱布，因为的溶剂会溶解无纺布的粘合剂）。1、先用干净的无尘布蘸满脱模剂，然后在模具表面均匀有序的涂抹，要求是一层光滑且湿润的薄膜，注意不能在刚擦完的模具表面工作，要等这层脱模剂完全固化后才能来做产品；2、一般需要涂2层或在多一点的底膜，每层需要5-10分钟让溶剂挥发。最后一层要等20分钟完全固化后，再来做产品。注意：底膜应该是干燥，不粘；3、当模具表面每个细微部分有充分且均匀的脱模剂时，才能保证有更好的脱模效果；4、当出现脱模困难时，可以选择整个模具再涂一遍或者只涂有问题的地方。