

扬州高分子聚乙烯板 海汇 380万分子量高分子聚乙烯板材

产品名称	扬州高分子聚乙烯板 海汇 380万分子量高分子聚乙烯板材
公司名称	宁津县海汇耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县大曹工业开发区
联系电话	13723921838 13723921838

产品详情

高分子聚乙烯板的使用原理介绍高分子聚乙烯板

高分子聚乙烯板因具700万超高分子量，故有极高的耐冲击强度，在高应力仍保有极高的冲击动能吸收率的强性模数，杰出的抗磨耗及滑动特性，蓝色高分子聚乙烯板生产厂家，温热时仍保尺寸安定性。抗超低温-265

高分子聚乙烯板主要特点：因具700万超高分子量，故有极高的耐冲击强度，在高应力仍保有极高的冲击动能吸收率的强性模数，杰出的抗磨耗及滑动特性，扬州高分子聚乙烯板，温热时仍保尺寸安定性。抗超低温-265。甚至在低温甚至在低温状况下仍保持非常优异的抗拉强度及凹口冲击强度，耐酸及颜料。

高分子聚乙烯板应用领域：可作轴承、齿轮、各种衬套、滑轨，特别是电梯配件，冲床垫板，食品业，钻板等。缺点：使用温度在100 之上，膨胀系数高，摩擦系数随膨胀增加很快达到熔点。规格：板材：厚度（2~100mm）*长1250mm*宽3000mm。高分子聚乙烯板

山东宁津县海汇耐磨材料有限公司生产的PE板材 UHMW-PE板材 聚乙烯板，高分子板
超高分子量聚乙烯衬板 高分子聚乙烯链条导轨适用于港口 食品机械 自动包装机 造纸行业，大型电厂
矿场。

超高分子量聚乙烯板材机械性能高于一般的高密度聚乙烯。具有突出的抗冲击性、耐应力开裂性、耐高温蠕变性、低摩擦系数、自润滑性，高分子聚乙烯板耐酸碱自润滑，卓越的耐化学腐蚀性、性、噪音阻尼性、耐性等。初次使用，待料仓物料储存至整个仓容量的三分之二后，再行卸料。运行中，380万分子量高分子聚乙烯板材，要始终保持物料的进仓落料点的仓内物料堆上，并始终保持仓内物料储存量在整个仓容量的二分之一以上。

高分子耐磨板的安装工作，在对其安装时需要特别注意以下几点：

- 1、每平方米使用螺栓不应少于10条；
 - 2、螺栓沉头平面要求必须低于板面；
 - 3、板材之间缝隙不应大于0.5cm(安装时要根据板材使用环境温度给予适当调整)
- 高分子耐磨板安装方便：用超高分子量聚乙烯做输送管道，无需防腐和其它建筑保护措施便可直埋地下，土壤腐蚀、外力冲击和地壳变形都难以破坏它。纳米超高管道焊接快捷、简便，可直接弯曲铺设，耐候性好又便于存放，大幅度减少了安装过程中人力、物力的消耗，降低了工程造价。

扬州高分子聚乙烯板-海汇-380万分子量高分子聚乙烯板材由宁津县海汇耐磨材料有限公司提供。宁津县海汇耐磨材料有限公司（www.dzhaihui.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。海汇——您可信赖的朋友，公司地址：宁津县大曹工业开发区，联系人：方经理。