

防水卷材厂家批发图片 防水卷材厂家批发 山东贵弘建材

产品名称	防水卷材厂家批发图片 防水卷材厂家批发 山东贵弘建材
公司名称	山东贵弘建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区临西十一路与育才路交汇处华强五金防水材料市场C1区2号
联系电话	15064969336

产品详情

聚乙烯丙纶复合防水卷材的粘接特性与系统防水结构决定了粘接材料的选用。卷材接缝可采用聚氨酯作胶粘剂，主要选择专门配制的对防水卷材无溶胀作用的聚醚型或沥青基聚氨酯胶粘剂，保证卷材不变形。

山东贵弘有限公司总投资5.8亿元，拥有全自动防水材料生产线12台套，年产各类防水材料1.98亿平方米、防水涂料10万余吨，防水卷材厂家批发，产品涉及高铁专用、SBS、APP、自粘、PVC、TPO、CPE、聚乙烯丙纶、聚氨酯涂料、家装防水涂料等十几大系列几百个品种。

注意事项

- 1、使用前应将涂料搅拌均匀。
- 2、气温低于0 以下或高于35 不得施工（应避免高温施工）。
- 3、贮运温度5 -35 为宜。
- 4、应选择六小时无雨雪天气施工。
- 5、涂料未干燥或未铺防水卷材前，严防踩踏或其他施工及车辆行驶。
- 6、施工前参考产品使用说明。

山东贵弘有限公司始终坚持“共同利益高于一切”的企业精神，防水卷材厂家批发图片，以“倾心为顾

客提供更有价值的产品和服务”为目标，坚持“顾客导向，诚实守信，依法经营，科学发展，防水卷材厂家批发电话，努力实现消费者、经销商、供应商、员工、股东、社区、政府、企业等利益相关者的共同利益最da化”。

施工要点

- 1、基面处理：要求干燥（含水率<8%）、干净、坚实、平整、无尘土、无油污。阴阳角应做成圆弧形，节点部位要预先处理；
- 2、打底涂层：为便于施工和保证涂膜质量，用专用基层处理剂，对基层进行均匀涂布，待其干后（约6-8h），方可进行涂料施工；
- 3、涂料施工：用橡胶刮板或棕刷均匀地将涂料涂刮在基面上，防水卷材厂家批发电话，本产品涂覆通常分三遍进行，每遍涂层约为0.5mm厚；涂覆时必须等上一涂层干透以后（约6-8h）方可进行下一涂层施工；
- 4、做隔离层：涂层实干后（约3d），在其面上铺一层无纺布或玻纤布作隔离层（30-50g/m）；
- 5、参考用量：涂料：2.3-2.5kg/m（厚度为1.5mm）基层处理剂：0.2kg/m

山东贵弘建材有限公司位于山东省临沂市，占地面积18.92万平方米，具有国家专业建筑防水施工二级资质，是一家集研发、生产、销售及施工为一体的大型防水材料供应商。

防水卷材厂家批发图片-防水卷材厂家批发-山东贵弘建材(查看)由山东贵弘建材有限公司提供。山东贵弘建材有限公司（www.sdghjc.net）是从事“建筑材料,防水材料,保温材料,五金电气,装饰材料,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：姜经理。