

深圳曙光精密手摇磨床SGM450

产品名称	深圳曙光精密手摇磨床SGM450
公司名称	宁波志跃机械设备有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:SHUGUANG曙光 型号:SGM-450 产地:深圳
公司地址	余姚市低塘街道联通南路114号
联系电话	0574-62611270 15397249061

产品详情

深圳曙光精密平面成型磨床，采用台湾原装配件，适用于精密成型研磨加工，高精度，稳定性适合重切削加工，机床寿命长

1. 结构特点：

本机主要铸件使用高级耐磨铸件，并经退火处理及自然时效处理以确保不变形及耐磨，.SHUGUANG曙光磨床前后使用双“V”道轨，提高磨削时的稳定性及度。

2. 磨床滑道：

本机左右及前后滑道粘贴进口耐磨道轨带TURCITEB，.SHUGUANG曙光磨床并经精密铲花以延长机器的使用精度及寿命。

3. 主轴：

本机使用整体式主轴，采用P4级轴承，在高速旋转下低噪音、低震动、扭力大，.SHUGUANG曙光磨床适合切削及成型研磨。

4. 工作台传动系统：

工作台传动使用包钢丝同步带式传动，减少更换钢丝绳的烦恼，.SHUGUANG曙光磨床工作台与同步带采用柔性连接，保证传动平稳，手轮手柄位置任意可调，曙光磨床使磨削小工作更加方便。

5. 强力吸尘装置：

设有内置式滤尘系统，减少占用空间，有效过滤磨削粉尘，使工作环境更加干净，舒适。

6.自动润滑系统：

循环式自动润滑当主轴启动即可向滑道和螺杆提供润滑，曙光磨床降低磨损延长工作精度及寿命，又可为你省去时常忘记加油的烦恼。

7.自流式设计：

封道轨进行恒压供油，解决电磁泵间隙供油给工作道轨精度造成误差。

项目

机型/形式

SGM-350

SGM-350S

SGM-350B

SGM-450

SGM-450B

SGM-1A450

SGM-2A450

SGM-3A450

SGM-450AD

主要规格

研磨长度

365mm

465mm

研磨宽度

175mm

砂轮轴心至工作面距离

400mm

工作台

台面面积 (长 宽)

350mm 150mm

450mm 150mm

标准磁盘尺寸

300mm 150mm

400mm 150mm

左右进给

手动行程

曙光磨床365mm

520mm

马达

砂轮马达 (V3级)

1HP/1.5HP

2HP

砂轮

转速 (50/60HZ)

3000/3600rpm

尺寸 (外径 厚度 孔径)

180*13*31.75

机器尺寸 (长 宽 高)

1475*1214*1968mm

1675*1214*1968mm

1800*1214*2040mm

机器重量

750Kgs

880Kgs

1250 Kgs

标准型：工作台齿带传动

B：工作台钢丝传动

S：内置式吸尘

1A:左右油压驱动

2A:前后马达、左右油压驱动

3A:2A+上下快速

AD:2A+上下伺服（三轴全自动）

PMM-618曙光精密磨床采用台湾普森原装主轴机器特征：

精密平面磨床结构特点：

本机主要铸件使用高级耐磨铸件，并经退火处理及自然时效处理以确保不变形及耐磨，.SHUGUANG曙光磨床前后使用双“V”道轨，提高磨削时的稳定性及精度。

磨床滑道：

磨床主轴：

传动系统：

强力吸尘装置：

自动润滑系统：

自流式设计：

浙江磨床，宁波平面磨床，余姚精密磨床，温州精密平面磨床，嘉兴精密平面成型磨床，大同磨床，宇青磨床，准力磨床，曙光磨床，建德磨床，旺磐磨床，荣光磨床，大水磨床，杭州磨床，磨床加工，磨床招聘，磨床操作，磨床保养，曙光磨床厂家，曙光磨床公司，SHUGUANG磨床、磨床，平面磨床，平面成型磨床，精密平面磨床，手摇磨床，曙光磨床维修，曙光磨床铲花，曙光磨床配件

11.深圳曙光精密大水磨床PMM-2550AHNC

深圳曙光PMM-2550AHNC精密大水磨床华东地区代理商。本机高精密全自动平面研磨及切槽研磨。NC控制系统使用嵌入式多轴运动控制器（可根据客户特殊要求另行编写程序），光栅尺闭环反馈，精密更准确，升降步进马达驱动，设定达0.001mm。操作简单，只需输入总研磨量、精磨量、粗磨每次进刀量、精磨每次进刀量，无火花研磨次数，研磨完成上升高度，研磨完成停机状态。

1.机器结构：采用对称性设计，导轨加大跨距，合理导轨长度比例，优质材经消除内应力处理，保证机器稳定性。

2.主轴：采用超精密级轴承（P4.ABEC7级）及V3级低振马达，保证研磨光洁度。

3.自动循环润滑系统：循环自动润滑，当油压系统启动即可向各滑道及螺杆供油。

4.前后螺杆机构：前后螺杆采用滚珠螺杆传动。

5.油压路设计：采用合理的油压路设计，选用优质油压组件，减少温升，换向平稳。

PMM-2550H/AH/AHD

PMM-3060AH/AHR/AHD

PMM-4080AH/AHR/AHD

PMM-50100AHR/AHD

工作台尺寸

500*250

620*305

800*400

1000*500

左右

580

660

930

1120

前后

280

340

450

540

500

640

720

700

工作台承重

300

420

800

H型:左右液压驱动

AH型:前后马达、左右液压驱动

AHR型:前后马达、左右液压、上下快速。

AHD型:前后马达、左右液压、上下伺服。