

精选吸音布艺软包 吸音防撞板 墙面安装可做造型拼接

产品名称	精选吸音布艺软包 吸音防撞板 墙面安装可做造型拼接
公司名称	廊坊屹晟建材有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:中顶屹晟 功能:吸音 隔音 装饰 规格:可定做
公司地址	河北省廊坊市大城县旺村镇王轴北村（注册地址）
联系电话	13131622855

产品详情

布艺吸声装饰板安装方法主要有三种1 平放安装方法。采用“^”形铝合金龙骨架支承，先将龙骨固定，吊牢固、吊平。用龙骨组成骨架，再将板平放在龙骨的肢上，用龙骨的四条肢支承住板。采用此种方法构造简单，安装简便，特别是铝合金“^”形龙骨，即是支承构件，又是板缝的封口条。2 暗龙骨吊顶安装方法。此种办法是在吊顶的表面，看不见龙骨，龙骨的断面有“^”形，也有特别的形状。主要安装程序是：先将龙骨吊平、吸声板周边开槽，然后将龙骨的肢插到暗槽内，靠肢将板担住。3 粘贴法。（1）复合平贴法：其构造为龙骨+石膏板+吸声饰面板。龙骨可以采用上人龙骨或不上人轻钢龙骨，将石膏板固定在龙骨上，然后将布艺吸声装饰板背面用胶布贴几处，再用专用涂料钉固定。（2）复合插贴法。其构造为龙骨+石膏板+吸声板。龙骨与石膏板固定，吸声板背面胶布贴几个点，将板平贴在石膏板上，用打钉器将钉固定在吸声板开榫处，吸声板之间用插件连接、对齐图案。粘贴法要求石膏板基层非常平整，否则表面将出现错台、不平等质量问题。粘结时，可用874型建筑胶粘剂，此剂专门用于粘贴布艺吸声装饰板。

吸音软包选用环保、防火、吸音性能较高的基材生产加工而成；吸音软包具有吸音系数高、装饰效果、防火阻燃功能性能要求较高。吸音软包可使用在体育馆墙面的吸音和防撞使用，产品吸音系数高、防撞效果好是非常好的吸音防撞材料。