

消防用涂塑钢管 涂塑复合钢管

给水用涂塑钢管高质量发展、前景可观

产品名称	消防用涂塑钢管 涂塑复合钢管 给水用涂塑钢管高质量发展、前景可观
公司名称	山东宝炬物资有限公司
价格	5200.00/吨
规格参数	品牌:山东宝炬 型号:114*4 产地:山东聊城
公司地址	山东省聊城市高新区许营镇汪庄工业园
联系电话	0635 - 2126345 13963526345

产品详情

消防用涂塑钢管为改性环氧树脂粉末内、外涂敷管道。具有其优良的综合性能，特别是给水内外涂环氧复合钢管涂层，具有很强的耐腐蚀性，使用外界温度为—40 ~90 。适用输水温度为—30 ~80 ，还具有良好的耐化学稳定性和耐水性，符合生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准。给水内外涂环氧复合钢管涂层表面光滑、美观、外观颜色可任意选择。由于内壁光滑，可防止微生物的滋生，输送流体阻力小，可增加流量，节省能源。因此主要适用于生活饮用水给水输送管道，海水输送管道、再生水输送管道、化工输送管道、埋地输送管道和造船输送管道，特别适合埋地输送管道，使用寿命长。涂塑复合钢管是新型绿色环保管道，产品符合建设部CJ/T120标准，卫生指标符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》。内外防腐层采用改性粉末涂料，经涂装后涂层与钢管内外壁之间有极强的结合力，涂层表面光滑、美观，同时流体阻力小，并具有优良的耐蚀性和良好的卫生性能。热浸塑钢制线缆保护管道是在引进日本涂敷塑料钢管生产技术和设备的基础上创新改造，成功研制开发的新型管材。

涂塑复合钢管是以钢管为基管，以塑料粉末为涂层材料，在其表面熔融涂敷上一层塑料层，在其外表面涂敷上塑料层或其他材料防腐层的钢塑复合产品。本产品是国内新发展的一种新型管道材料，采用内外均有涂塑保护层，中间为增强焊接钢管或无缝承压钢管的复合结构，克服了钢管本身存在的易生锈、腐蚀、高污染、及塑料管强度低、易变形的缺陷，整合了钢管和塑料产品的共同优点，属于国家推广使用

的环保产品。涂塑复合钢管是在钢管内壁融溶一层厚度为0.5 ~ 1.0mm的聚乙烯（PE）树脂、乙烯 - 丙烯酸共聚物（EAA）、环氧（EP）粉末、无毒聚丙烯（PP）或无毒聚氯乙烯（PVC）等有机物而构成的钢塑复合型管材，它不但具有钢管的高强度、易连接、耐水流冲击等优点，还克服了钢管遇水易腐蚀、污染、结垢及塑料管强度不高、消防性能差等缺点，设计寿命可达50年。主要缺点是安装时不得进行弯曲，热加工和电焊切割等作业时，切割面应用生产厂家配有的无毒常温固化胶涂刷。主要规格有DN15—DN300。

给排水内外涂塑钢管也叫涂塑钢管，涂塑钢管是以钢管为基管，以塑料粉末为涂层材料，在其内外表熔融涂敷上一层塑料层，在其外外表涂敷上塑料层或其他材料防腐层的钢塑复合产品。定义本产品是国内新发展的一种新式管道材料，选用表里均有涂塑保护层，基地为增强焊接钢管或无缝承压钢管的复合结构，克服了钢管自身存在的易生锈、腐蚀、高污染、及塑料管强度低、易变形的缺点，联系了钢管和塑料产品的一同利益。涂层的附着力强，能够承受的冲击力大和压力大。安装简便，容易操作。管材内壁的光洁度极高、吸水率低，在输送介质的过程中产生的摩擦阻力较小，效率更高；不积垢，不会产生细菌滋生的问题，能够有效的保证介质的品质。它具有优良的综合性能和很强的耐腐蚀性，使用外界温度为-40—90摄氏度。适用输水温度为-30—80。给水涂塑钢管在耐化学稳定性和卫生性能方面表现优越，完全符合生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准。给水涂塑钢管涂层表面光滑、美观、外光颜色可任意选择。由于内壁光滑，可防止微生物的滋生，输送流体阻力小，可增加流量，节省能源，被用于各种给排水工程。主要用于生活饮用水给水输送管道，及海水、再生水、化工和石油等和大多数酸、碱、盐类，特别适埋地输送管道，使用寿命50年之久。