

UNIVERSAL蓄电池UB1220 12V2AH动力工具

产品名称	UNIVERSAL蓄电池UB1220 12V2AH动力工具
公司名称	北京恒泰正宇科技有限公司销售部
价格	.00/1
规格参数	品牌:UNIVERSAL蓄电池 型号:UB1220 规格:12V2AH
公司地址	北京市通州区中关村科技园区聚和七街2号-153
联系电话	4009966725 15001086498

产品详情

UNIVERSAL蓄电池UB1220 12V2AH动力工具

随着用户使用范围广泛的增进，我们提供的尺寸和容量也不断更新。如今，美国UNIVERSAL电池，GRO UP电池可在全球各地各个行业被发现。例如：我们的AGM电池是最有效地在严酷应用，如应急照明和电信备份使用中，而我们的深循环电池是最适合的循环应用的，如轮椅和太阳能发电。我们的铅酸电池也存在于应用，高可靠性的数据存储备份，以及电动栅栏充电器。

我们的通用AGM和GEL电池系列被DOT定义为非危险和不可泄漏。

UL识别UNIVERSAL蓄电池应用领域与分类：

- 免维护无须补液； UPS不间断电源；
- 内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源；
- 适应温度广； 安全防护报警系统；
- 自放电小； 应急照明系统；
- 使用寿命长； 电力，邮电通信系统；
- 荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表；
- 安全防爆； 电动工具,电动玩具；

独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备；

无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材；

产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电系统；

符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

蓄电池特点:1.维护简单充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。 2.持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用） 3.安全性能卓越由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。 4.自放电极小用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在小。 5.寿命长、经济性好电池的板栅采用耐腐蚀性好的种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。 6.内阻小由于内阻小，大电流放电特性好。 7.深放电后有优良的恢复能力万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

配电要求 对于机器的输入、输出配线，用户电工应事先接好且拉到装机现场机器放置点预留一定长度（一般预留1-1.5m长），以便机器到场后顺利安装。对于需要厂方派员安装的，用户应准备一切就绪后（包括市电送至及负载就绪）厂方才能派员出发。出入线径选择 机器输入、输出线径的选择，不能低于国家用电安全标准，特别注意：对于三进单出的机器，其旁路火线及零线的进线线径必需为其它两相火线的3倍！线型/线载大电流参考：(1)2.5mm²型:2.5x8A；(2)6mm²型:6x7A；(3)10mm²型:10x6A；(4)16mm²型:16x5A；(5)25mm²型:25x5A；(6)35mm²型:35x4A；(7)55mm²型:55x4A；(8)75mm²型:75x3A。

走线要点 所有的输入、输出铜芯线好选用多蕊软线为佳，方便用户布线，也利于机器接线。机器输入、输出的地下走线应有金属质材护套（尤其是机房防静电地板下的走线），以防鼠咬、意外损断、烧裂等；金属质材护套也可屏蔽电磁干扰，有利于通信设备信号线的地下走线。