

江门开平高纯氩气商家大全，高纯气体报价

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 江门开平高纯氩气商家大全，高纯气体报价 |
| 公司名称 | 台山市华立工业气体有限公司 |
| 价格 | 10.00/瓶 |
| 规格参数 | 高纯氧气:99.999% |
| 公司地址 | 台山市四九镇洞美工业区世里路6号 |
| 联系电话 | 13726150535 13726150535 |

产品详情

江门市华立工业气体有限公司是一家主营大宗液氮，激光混合气，氩气，液氮，氧气，特种气体，工业气体，高纯液态气体，各种工业气体，医用气体，电子气体，食用气体，实验用气体，标准混合气，特种气体，干冰，各种气体配件，气体工程设计安装等业务，江门市荣峰工业气体有着丰富的供应经验，拥有一整套的产品、服务和解决方案，广泛服务于各个工业领域，包括钢铁和化学工业、食品和制药工业、汽车和电子工业、医疗和环保工业。

空分设备是以空气为原料，通过压缩循环深度冷冻的方法把空气变成液态，再经过精馏而从液态空气中逐步分离生产出氧气、氮气及氩气等惰性气体的设备，广泛应用于传统的冶金、新型煤化工、大型氮肥、专业气体供应等领域。

而精馏塔系统是空分必不可少的一部分，那么到底什么是精馏塔呢？它又有几种布局方式呢？

文章正文

下塔1.5 5万等级采用筛板塔较多，环流塔板在1.5万等级以下直径塔较有优势（液体流程较对流长，但是制造复杂），对流3万等级以下应用较多，1.5万等级以上较占优势，四溢流在3万等级以上大塔较占优势，填料塔能耗较低，不过下塔高度要增加5米左右。5万等级以上空分较占优势，尤其上下塔平行布置的情况。

上塔、粗氩塔及精氩塔采用填料塔，对粗氩塔冷源配置一般是富氧液空，同时可将废气放散入污氮气管路，氩系统停运时能耗低；精氩塔热源为富氧液空，或下塔氮气，冷源可以是贫液空或者液氮，进料有液相和气相两种。需要注意的是粗氩塔冷凝器板式的密封性要求较高，否则会导致氩产品不合格。

主冷有单层，立式双层、卧式横列双层，立式三层和降膜主冷（液氧与气氧向下，与氮气同流向）。