

UNIVERSAL蓄电池UB1223 12V2.3AH经销商

产品名称	UNIVERSAL蓄电池UB1223 12V2.3AH经销商
公司名称	北京恒泰正宇科技有限公司销售部
价格	.00/1
规格参数	品牌:UNIVERSAL蓄电池 型号:UB1223 规格:12V2.3AH
公司地址	北京市通州区中关村科技园区聚和七街2号-153
联系电话	4009966725 15001086498

产品详情

UNIVERSAL蓄电池UB1223 12V2.3AH经销商

UNIVERSAL电池，GROUP电池的铅酸制造线包括各种类型的工业电池。从60年代后期已经产生吸收玻璃垫（AGM）电池，2000年后美国UNIVERSAL电池，GROUP电池电池公司与法工部门合作，扩大了产品线，其中包括深循环电池。每个电池的设计提供了独特的特点，以适应用户的zui苛刻的需求。

我们的通用AGM和GEL电池系列被DOT定义为非危险和不可泄漏。

UL识别UNIVERSAL蓄电池结构特点

高强度ABS塑料电池槽、盖，结构紧凑，具有耐冲击，抗震动性能好的特点。
特种铅基多元合金板栅，内阻小，耐腐蚀性好，充电接受能力强。
新型极板制造工艺，活性物质利用率高。 优质超细玻璃纤维隔板，大电流放电性能好。
高纯度电解液和特殊添加剂，自放电小。

UNIVERSAL蓄电池应用领域与分类： 免维护无须补液； UPS不间断电源；
内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源； 适应温度广； 安全防护报警系统； 自放电小；
应急照明系统；

使用寿命长； 电力，邮电通信系统； 荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表； 安全防爆；
电动工具,电动玩具； 独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备；
无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材； 产品通过CE,ROHS认证,所有电池
太阳能、风能发电系统； 符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

使用寿命长：在20°C环境下，FM系列电池浮充寿命可达3 - 5年，FML系列电池浮充寿命可达5 - 8年，GFM系列电池浮充寿命可达10 - 15年。**安装使用方便：**全新的顶部和侧位连接方式，方便用户以各种方式连接电池，极大的减少安装的工作量和危险性**自放电率低：**采用优质的铅钙多元合金，降低了蓄电池的自放电率，在20°C的环境温度下，蓄电池在6个月内不必补充电即可使用。提高电池的使用效率

适应环境能力强：可在 - 20°C - - + 50°C的环境温度下均使用，适用于沙漠、高原性气候。可用于防暴区的特殊电源**放置随意性强：**特别隔膜（AGM）牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露，保证了正常使用。

安全接地 检查接地地线，其接地电阻是否合乎国家标准，这对机器安全运行及防雷均有利。在机器输入前端的配电箱柜内应设置输入空气开关或断路器（零线不得单独设置），用于UPS/EPS的蓄电池定期放电检测，但其型号不应过小，应稍大于UPS大输入电流，避免其功率过小而造成频繁跳闸。UPS及EPS输入前端不得接入任何漏电保护开关。**平衡用电** 用户配电箱柜内三相用电的功率分配应尽量分配平衡，如分配相差过大会造成中性线（零线）电流过大及零对地电压偏高，会造成机器运行的不安全甚至引发火灾。**使用环境** UPS及EPS不能置于潮湿、肮脏、无空气对流的环境中；小型UPS不应直接堆放于地面，底部应设有垫物，以防春季潮湿机内结露！中、大型机器好能置于专用机房，良好的运行环境（如少灰尘、合适的环境温度、湿度等）可大大延长机器及用户各种负载的使用寿命。环境温度25°C以上，每升高10°C 蓄电池的使用寿命减半！环境温度30°C以上，每升高10°C，本机器的使用寿命减半。