

抗冲击波活门t86fh2500/918抗冲击波密闭门t86fm2500/1118

产品名称	抗冲击波活门t86fh2500/918抗冲击波密闭门t86fm2500/1118
公司名称	徐州骏财矿山设备有限公司
价格	120.00/套
规格参数	骏财:骏财 fh2500:fh2500/918 徐州:泉山区
公司地址	徐州市泉山区徐州永嘉科技园B01号楼1-502室
联系电话	0516-85889686 18012027169

产品详情

我公司主要经营 矿山设备、输送机械、信息安全设备、其他机械设备、电气设备安装、销售及技术服务；传动机械设备、电力设备、电子产品、电气设备、矿山机械配件、仪器仪表、五金产品、化工专用设备、环境保护专用设备

一、抗冲击波活门t86fh2500/918概述

一、一般规定及要求

1) 为防止井下爆破材料库和爆破材料发放硐室内的的火焰、浓烟、有毒有害气体向外扩散，在人员领取爆破材料的行人通道中，必须安装有自动关闭的抗冲击波活门。抗冲击波活门安设在连接巷道内壁距抗冲击波活门中心5m处。井下爆破材料库的另一出口必须安装有抗冲击波密闭门，抗冲击波密闭门安设在连接巷道内壁距抗冲击密闭门中心5m处。

抗冲击波活门有三个作用：

- 一、抗冲击波作用；
- 二、二组18个通风孔调节库房所需风量作用；
- 三、库房内发生火情，关闭通风孔，起隔离作用。

一、冲击波密闭门t86fm2500/1118概述

用于井下爆破材料库和爆破材料发放硐室，起隔离作用阻止冲击波及产生的火焰、有毒气体向外部巷道扩散，由总回风道排出。

二、结构与作用

1.结构

抗冲击波密闭门的结构：1-门扇；2-门框；3-吊钩；4-手柄；5-紧急闭锁装置；

2.作用

抗冲击波密闭门的作用主要是起隔离作用。

3、硐室尺寸参数

根据煤炭工业部通用设计T86-FH2500/918-J1等系列设计，抗冲击波活门、抗冲击波密闭门硐室门框墙混凝土厚度为350~650mm，门框墙混凝土厚度可按公式计算。

抗冲击波活门规格型号

承压（MPa）	型号规格	图号
1.5	FH1500/918	T86-FH1500/918-00A
2.5	FH2500/918	T86-FH2500/918-00A

抗冲击波密闭门型号

1.5	FM1500/1118	T86-FM1500/1118-00A
2.5	FM2500/1118	T86-FM2500/1118-00A

徐州骏财矿山设备有限公司

18012027169