

格宾网石笼护坡 防洪护坡格宾网

产品名称	格宾网石笼护坡 防洪护坡格宾网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

格宾网石笼护坡 防洪护坡格宾网，+++已售31546900平方米+++ 作为新工艺、新技术、新材料的新型生态格网结构，已经成功地应用于水利工程、公路、铁路工程、堤防的保护工程中。另一方面，基于石笼的可塑性以及粗糙的野性质地，越来越多的设计师开始将石笼运用于景观设计当中。

格宾网石笼护坡 防洪护坡格宾网，+++已售31546900平方米+++随着小范围、高强度的暴雨发生频率高,对水库安全度汛构成了严重威胁。据预测,今年我国气象年景总体偏差,长江、松花江流域可能出现较重汛情,西南地区强降水引发的山洪地质灾害可能偏重,水库安全度汛形势不容乐观。

应做好水库除险加固,边坡加固工作,并加强监测,综合治理上下游、左右岸边坡,兼顾防洪保安和蓄水抗旱功能。在水库蓄水运营后,坡面加固应能保证该道路的正常使,防止边坡冲刷及。有较好的延展性和柔性,可抵抗高强度压力,结构整体性好,抗变形能力强;透水能力强;机械化施工程度高,耐久性高;

材料运输：雷诺护垫为机械生产，出厂时已组装、压塑、和网盖一起打包。所有雷诺护垫不论是折叠绑扎还是卷的，都是一个独立体。网垫在工厂折叠压塑打包后便于装船处理，网垫的主体部分和网盖可以分别绑扎。绑丝以卷的形式提供。环形纽扣装入盒中一起运走，为了保证质量请将其放在干燥的环境中。

安装要求：将折叠好的格宾护垫置于平实的地面展开，压平多余的折痕，将前后面板、底板、隔板立起到一定位置，呈箱体形状。相邻网箱的上下四角以双股组合丝连接，上下框线或折线绑扎并使用螺旋固定丝绞合收紧连结。边缘突出部分需折叠压平。将每个网箱六个面及隔断组装完整，确保各个网面平整，然后放在正确的位置上。

紧固过程：将雷诺护垫的边缘与其他部分用绑丝连结起来，绑扎的大间距为300mm有特殊规格要求，客户可以向厂方提出，我们会满足您的需求。将足够长的绑丝沿着边丝缠绕，可选择单股或者双股。我们推荐用钳子来组装，使雷诺护垫更牢固。

安装及材料：在每个护垫安装好后，将雷诺护垫放在指定位置，再将各个网垫连接起来。为了

保持整体架构便于连接，可以空箱连接后在装石料。连接时我们提供绑丝或者环形紧固丝。护坡时需与坡体垂直宽的雷诺护垫。除了用于河渠缓坡外，雷诺护垫还可以用于陡坡中。用于陡坡防护时，要在上层底板上每2m或按工程需求楔入硬木楔。空雷诺护垫需小心安置组装。

柔性结构的格宾石笼网具有抗变形能力强,增加护坡整体性和稳定性的作用,有较强的抗冲刷能力,同时也不受施工季节的限制,特别是冬季也可以组织施工,施工期限短,节省资金。通过采用该技术,可以较好的加固库区边坡,保证了新建道路的正常使用的目的。