

河道防护格宾网 铅丝格宾网

产品名称	河道防护格宾网 铅丝格宾网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

河道防护格宾网 铅丝格宾网，+++AAAAA级厂家+++石笼网是使用优质低碳钢丝，钢丝的直径2.0MM-4.0MM，钢丝的抗拉强度不少于380Mpa，钢丝的表面采用热镀锌保护，镀锌的保护层的厚度根据客户要求制作，镀锌量可达到300g/m2。

河道防护格宾网 铅丝格宾网，+++AAAAA级厂家+++六角石笼网只是六角网的一种深加工产品之一。而六角网也只是加工石笼网的主要材质之一。石笼的边丝就是一片四边的丝，一般比网丝要粗点，绑丝就是把各片绑在一起绑成笼子的丝。石笼网箱规格:2mx1mx1m,3mx1mx1m,4mx1mx1m,2mx1mx0.5m,4mx1mx0.5m，还可按客户要求生产。表面保护状态有热镀锌,镀锌铝合金,涂PVC等。

可水下作业，在河道工程防护水位较高时可利GPS进行定位然后用船只进行吊放；合习惯用于冻土区域，在我国北方区域，因为冬夏天温度相差大，砼结构因冻融效应简单发生裂缝，从而损坏整个结构，格网石笼结构因为是弹性的，能够跟着温度的改动而改动，从规划和造价上都远优于其他结构。

格网石笼生态防护应用在工程中，有很好的透水性，不同于传统的刚性防护，习惯不良根底的不均匀沉降，在流速大、风波墙的护岸边坡选用此种工法有助于消波功能，下降对结构的冲击损坏，尤其是体现在生态防护上，孔隙结构有助于水质的改进，为水生植物供给杰出的休息空间。

石笼网内部的填充材料需要选择能抗风化、具有一定强度、粒径较网孔大的材料，可以采用粗加工的小石块甚至含泥土少的道渣或拆下的旧砼碎块。一般造价低于砼价格，低于或接近浆砌石价格。特别是在土质、地基基础较差地段修建防护工程。使用石笼网防护工程可减去地基处理的麻烦。

在方便施工、缩短工期和避免(刚性结构)产生裂缝的同时，还可缩减地基处理的大笔费用，更加体现其价格低廉的优越性，是一种较理想的“生态防护工程”形式。可广泛应用于江、湖、河、海堤防，公路、铁路的路基护坡，山体泥石流的整治等方面。

网格规范:常用格宾有焊接网格宾和织造网格宾两种。焊接网格宾一般由纵向金属丝与横向金属丝在交叉点处焊接制成，这种网成片或卷供应，然后被切成需求的平板尺度。将前面、后面、侧面和横

隔板用夹子夹在底面板上，盖子能够夹在前面或后面板上，也能够散放。