

格宾笼挡墙 铅丝笼

产品名称	格宾笼挡墙 铅丝笼
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

格宾笼挡墙 铅丝笼， +++样品免费+++ 格宾网具有生态和防护功能相结合的格宾网结构，被应用于坡岸防护和生态治理工程中，格宾石笼的造价低，使用年限也长，施工或者拆除都非常简单，比起浆砌石来说更具有环保性、灵活性、生态型。

格宾笼挡墙 铅丝笼， +++样品免费+++ 孔径：60*80mm、80*100mm、80*120mm、100*120mm、120*150mm其中双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。2.边丝一般大于网丝，3.绑丝一般小于网丝，1.电镀锌。

上锌量高为10g/m²。2.热镀锌。上锌量高可以达到300g/m²。3.高尔凡（锌铝合金）。这样的分为两种材质，锌-5%铝-混合稀土合金钢丝、锌-10%铝混合稀土合金钢丝。4.PVC包塑。包塑的厚度一般包1.0mm的厚度，例如：2.7mm包完后为3.7mm。

格宾网在河底铺设使用不受影响河床加固格宾网结构以及在河底铺设的方法主要有以下几点：在两侧墙顶部以下2米及3米处，各加设一排钢筋拉杆。每排2根或3根具体根据侧墙的长度而定，钢拉杆用 25钢筋制成，两端车制螺栓，每排拉杆的外侧侧墙的外表面设置一根10号槽钢作为螺栓垫板，以分散和传递应力

施工时淘空台背填土、钻穿侧墙，将已涂好防锈防水涂料的钢拉杆安装就位，然后从两端徐徐拧紧螺栓收紧拉杆，给侧墙施加向内的压力以抵消向内的土压力。然后，在条形槽内回填砂砾压实，铺好路面，侧墙加固即完成河床加固格宾网。

双绞)构成的六边形网孔的网格制成。这种单元由工厂制造，有一个构成单元前面、底面、后面和盖子的主平板，其他的平板连接到主平板的底部构成横隔板和端板。一般织造网格宾有更大的柔性，铅丝石笼，适用于会发作根底沉降的当地。

防腐需求:维护层能够只用电镀锌，用电镀锌和PVC(聚氯乙烯)维护层或电镀锌和HDPE (High-Density Polyethylene高密度聚乙烯)维护层。

铁丝需求:铁丝要满足强度和耐性，满足不一样规范的直径需求，边端铁丝、嵌边铁丝和连接线能够有不一样的需求。也能够运用两种铁丝直径，以满足经济性需求。