

# 不锈钢软管接头

产品名称	不锈钢软管接头
公司名称	嘉兴华浔电气有限公司
价格	5.00/只
规格参数	品牌:Washeen/华浔电气 型号:WAS-SSGL 防护等级:IP68
公司地址	浙江省嘉兴市秀洲区高照街道瑞丰街39号-602 (注册地址)
联系电话	15053171320

## 产品详情

不锈钢端式接头 不锈钢软管接头 软管防水接头 端式防水接头 304不锈钢软管接头 金属软管防水接头 软管接头 金属软管接头 包塑软管接头 塑料软管接头

不锈钢电缆接头，不锈钢软管接头，金属软管，塑料软管，包塑金属软管

WAS-SSGL-DPJ

不锈钢软管接头

产品材质：A.C.D.F部位采用304不锈钢制成，B.E部分采用橡胶制成。

螺纹规格：公制(M)、德制(PG)、英制(G)

工作温度：-40 至+100 ，短时可达+120 。

防护等级：IP65

产品特性：304不锈钢制成、外型美观、结构紧密、强度高比一般金属软管接头高。软管护套设计与软管相扣接紧之设计、装配省时便利，抗拉力强。可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、耐腐蚀、酒精、油、脂。

除以下标准规格外，可按要求任意变动螺纹大小及标准。

规格选型：

公制螺纹 (M)

订货号

配套金属软管 (公制)

配套金属软管 (英制)

螺纹标准 (公制)

螺纹外径D1(mm)

螺纹长度 (L1)

扳手尺寸(mm)

包装单位(个/包)

WAS-SSGL-DPJ-6-M12

6

3/16"

M12 × 1.5/M14 × 1.5

12/14

7

18/16

100

WAS-SSGL-DPJ-8-M14

8

1/4"

M14 × 1.5/M16 × 1.5

14/16

8

24/22

50

WAS-SSGL-DPJ-10-M16

10

5/16"

M16 × 1.5

16

WAS-SSGL-DPJ-13-M18

13

3/8

M18 × 1.5/M20 × 1.5

18 /20

10

26

WAS-SSGL-DPJ-16-M20

16

1/2

M20 × 1.5/M24 × 1.5/M27 × 2.0

20 /24 /27

30

WAS-SSGL-DPJ-20-M25

20

3/4

M25 × 1.5/M27 × 2.0/M30 × 2.0

25 /27 /30

12

35

25

WAS-SSGL-DPJ-25-M32

25

1

M32 × 1.5/M33 × 2.0/M36 × 2.0

32 /33 /36

43

20

WAS-SSGL-DPJ-32-M36

32

1-1/4

M36 × 2.0/M40 × 2.0/M42 × 2.0/M48 × 2.0

36 /40 /42 /48

14

52

10

WAS-SSGL-DPJ-38-M48

38

1-1/2

M48 × 2.0/M50 × 2.0

48 /50

60

WAS-SSGL-DPJ-51-M60

51

2

M60 × 2.0/M63 × 1.5/M64 × 2.0/M70 × 2.0

60 /63 /64 /70

15

75

5

WAS-SSGL-DPJ-64-M76

64

2-1/2

M76 × 2.0

76

20

89/87

2

WAS-SSGL-DPJ-75-M88

75

3

M88 × 2.0

88

22

102/97

WAS-SSGL-DPJ-100-M114

100

4

M114 × 2.0

114

28

133/128

德制螺纹 (PG)

订货号

配套金属软管（公制）

配套金属软管（英制）

螺纹标准（德制）

螺纹外径D1(mm)

螺纹长度（L1）

扳手尺寸(mm)

包装单位(个/包)

WAS-SSHS-DPJ-6-PG7

6

3/16

PG7

12.5

7

18/16

100

WAS-SSHS-DPJ-8-PG9

8

5/16

PG9

15.2

8

24/22

50

WAS-SSHS-DPJ-10-PG9

10

WAS-SSHS-DPJ-13-PG11/PG13.5

13

3/8

PG11/PG13.5

18.6/20.4

10

26

WAS-SSHS-DPJ-16-PG13.5/PG16

16

1/2

PG13.5/PG16

20.4/22.5

30

WAS-SSHS-DPJ-20-PG21

20

3/4

PG21

28.3

12

35

25

WAS-SSHS-DPJ-25-PG29

25

1

PG29

37

43

20

WAS-SSHS-DPJ-32-PG29

32

1-1/4

14

52

10

WAS-SSHS-DPJ-48-PG36/PG42

38

1-1/2

PG36/PG42

47/54

60

WAS-SSHS-DPJ-51PG48

51

2

PG48

59.3

15

75

5

英制螺纹 (G)

订货号

配套金属软管 (公制)

配套金属软管 (英制)



螺纹标准 ( 英制 )

螺纹外径D1(mm)

螺纹长度 ( L1 )

扳手尺寸(mm)

包装单位(个/包)

WAS-SSHS-DPJ-6-G1/4

6

3/16

G1/4

13.2

7

18/16

100

WAS-SSHS-DPJ-8-G3/8

8

5/16

G3/8

16.5

8

24/22

50

WAS-SSHS-DPJ-10-G3/8

10

WAS-SSHS-DPJ-13-G3/8

13

3/8

10

26

WAS-SSHS-DPJ-16-G1/2

16

1/2

G1/2

21.3

30

WAS-SSHS-DPJ-20-G3/4

20

3/4

G3/4

26.6

12

35

25

WAS-SSHS-DPJ-25-G1

25

1

G1

33.4

43

20

WAS-SSHS-DPJ-32-G1-1/4

32

1-1/4

G1-1/4

42.1

14

52

10

WAS-SSHS-DPJ-48-G1-1/2

38

1-1/2

G1-1/2

47.8

60

WAS-SSHS-DPJ-51-G2

51

2

G2

59.6

15

75

5

WAS-SSHS-DPJ-64-G2-1/2

64

2-1/2

G2-1/2

75.1

20

89/87

