

尼龙软管波纹管

产品名称	尼龙软管波纹管
公司名称	嘉兴华浔电气有限公司
价格	.90/米
规格参数	品牌:Washeen/华浔电气 型号:WAS-PA 产品认证:RoHS认证、CE认证
公司地址	浙江省嘉兴市秀洲区高照街道瑞丰街39号-602 (注册地址)
联系电话	15053171320

产品详情

尼龙软管 波纹管 穿线管 塑料软管 束线管 穿线管

WAS-PA

标准尼龙软管

产品材质：PA6尼龙

工作温度：-40 至+125 ，短时可达：+140 。

产品认证：RoHS认证、CE认证。

产品结构：内部和外表均为波浪型。

产品颜色：黑色，其他颜色可以定做（根据需要可开口）。

承载能力：可以承受脚踩的重压，不断裂，不变型，可以迅速恢复，并且本身无任何损伤。

应用领域：多用于以下行业，机器人、工业自动化设备、新能源汽车线束、航天航空设备、高铁地铁、轨道交通设备、船舶、电力发电、化学工业、机械手臂、机床机械设备、照明设备、电气绝缘保护系统等，常用于动态静态环境中。

规格选型：

订货号*黑色

订货号*灰色

软管规格

内径 × 外径(mm)

弯曲半径(mm)

包装单位(m)

WAS-PA-7.0B

WAS-PA-7.0G

AD7.0

4.5 × 7.0

16

200

WAS-PA-10.0B

WAS-PA-10.0G

AD10.0

1/4

6.5 × 10.0

16

100

WAS-PA-11.6B

WAS-PA-11.6G

AD11.6

8.0 × 11.6

WAS-PA-13.0B

WAS-PA-13.0G

AD13.0

5/16

10.0 × 13.0

20

WAS-PA-15.8B

WAS-PA-15.8G

AD15.8

3/8

12.0 × 15.8

30

WAS-PA-18.5B

WAS-PA-18.5G

AD18.5

14.3 × 18.5

40

WAS-PA-21.2B

WAS-PA-21.2G

AD21.2

1/2

17.0 × 21.2

45

WAS-PA-25.0B

WAS-PA-25.0G

AD25.0

20.0 × 25.0

50

WAS-PA-28.5B

WAS-PA-28.5G

AD28.5

3/4

23.0 × 28.5

50

WAS-PA-32.0B

WAS-PA-32.0G

AD32.0

26.0 × 32.0

55

WAS-PA-34.5B

WAS-PA-34.5G

AD34.5

1

29.0 × 34.5

60

WAS-PA-42.5B

WAS-PA-42.5G

AD42.5

1 1/4

36.0 × 42.5

70

WAS-PA-54.5B

WAS-PA-54.5G

AD54.5

2

48.0 × 54.5

90

25

WAS-PA-74.0B

WAS-PA-74.0G

AD74.0

2 1/2

63.0 × 74.0

130

20

WAS-PA-88.0B

WAS-PA-88.0G

AD88.0

3

76.0 × 88.0

170

WAS-PA-108.0B

WAS-PA-108.0G

AD108.0

4

94.0 × 108.0

225