

大型拖拉机改装橡胶履带半链轨带五铧犁不费劲

产品名称	大型拖拉机改装橡胶履带半链轨带五铧犁不费劲
公司名称	宁津县宏立农业机械有限公司
价格	3300.00/对
规格参数	亿首重工:所有四轮拖拉机可改装 型号齐全:18公分宽履带底盘 山东德州:20公分宽履带底盘
公司地址	宁津县西外环1路
联系电话	13184128279

产品详情

大型拖拉机改装橡胶履带半链轨带五铧犁不费劲

橡胶履带半链轨该总成长度2400mm，履带采用长短间隔外花纹设计，驱动轮离地高度500mm，可以满足承重50T以内车辆使用，该产品主要在新疆和东北地区广泛使用。

橡胶履带半链轨工作条件恶劣，具备足够的强度和刚度，耐磨性能要求良好，质量较轻以减少金属的消耗量，并减轻履带运转时的动载荷，履带和地面要有良好的附着性能，保证能发出足够的牵引力，还要考虑减少行驶及转向的阻力。

张紧装置的缓冲弹簧有一定的预压量，使履带中产生预张紧力。

其作用是前进时不因稍受外力即而影响履带销和驱动轮齿的啮合，时能产生足够的牵引力，确保橡胶履带半链轨履带销和驱动轮齿的正常啮合。

橡胶履带半链轨性能优势与特点：

- 1、作业能力强：适合在泥泞、软地作业，解决雨水大时轮式收获机、青贮机、拖拉机无法进地的难题；
- 2、性能可靠：欧洲工艺，使用寿命更长；
- 3、通用性强：可以与所有主流品牌的收割机、青贮机、拖拉机配套使用
- 4、节省成本：通过降低配套设备的接地比压，能降低收获期和后续耕整地阶段的作业油耗，节省费用。

导向轮的前后位置根据驱动轮位置而定，通常布置在前面。导向轮用于引导履带正确绕转，可以防止跑偏和越轨，导向轮离地面高度应有利于降低。

橡胶履带半链轨驱动轮安装在上架的轴套中，是整个橡胶履带半链轨装置的主要动力部件。橡胶履带半链轨通过接盘将拖拉机前桥接盘与半履带接盘连接在一起，带动整个机构运行。橡胶履带半链轨的涨紧是通过涨紧油缸的伸缩来完成的。