

# PA6 瑞士EMS BGZ-15/2 冲击改性

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | PA6 瑞士EMS BGZ-15/2 冲击改性                  |
| 公司名称 | 浙江昌宏塑胶原料有限公司                             |
| 价格   | 36.00/kg                                 |
| 规格参数 | 品牌:EMS-GRIVORY<br>型号:BGZ-15/2<br>特性:冲击改性 |
| 公司地址 | 义乌市江东街道端头二区58栋1号                         |
| 联系电话 | 0579-15868975843 15868975843             |

## 产品详情

瑞士EMS BG-15/2 15%玻纤增强PA6 性能描述：

| 机械性能                    | 干 / 湿       | 单位    | 测试标准       |
|-------------------------|-------------|-------|------------|
| 拉伸模量                    | 6700 / 3400 | MPa   | ISO 527-1/ |
| 断裂应力                    | 140 / 75    | MPa   | ISO 527-1/ |
| 断裂伸长率                   | 4 / 15      | %     | ISO 527-1/ |
| 无缺口简支梁冲击强度<br>(+23 ° C) | 45 / 85     | kJ/m2 | ISO 179/1e |
| 无缺口简支梁冲击强度<br>(-30 ° C) | 40 / 45     | kJ/m2 | ISO 179/1e |
| 简支梁缺口冲击强度 (+23 ° C)     | 5 / 10      | kJ/m2 | ISO 179/1e |
| 简支梁缺口冲击强度 (-30 ° C)     | 4 / 5       | kJ/m2 | ISO 179/1e |

加工方法注塑供货形式切片供应地区北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲汽车进气系统, 内饰电子电器电器设施, 电器设备

# Grilon BGZ-15/2

聚酰胺615% 玻璃纤维增强材料EMS-GRIVORY产品说明：

Grilon BGZ-15/2是一种聚酰胺6 (尼龙6) 材料,含有的填充物为15% 玻璃纤维增强材料。该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。 Grilon

BGZ-15/2的主要特性有:

阻燃/额定火焰

通过 ROHS 认证

冲击改性

Grilon BGZ-15/2的典型应用领域为:汽车行业

Grilon BGZ-15/2 物性表

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 基本编号      | E53898-243866          |
|           | E132701-237896         |
| 填料/增强材料   | 玻璃纤维增强材料, 15%<br>填料按重量 |
| 添加剂       | 冲击改性剂                  |
| 特性        | 冲击改性                   |
| RoHS 合规性/ | RoHS 合规                |
| 形式        | 颗粒                     |
| 加工方法      | 注射成型                   |

BG-15 S Grilon PA6-GF15BG-15 HM Grilon PA6-GF15Grilon BG-15 PA6-GF15高冲击韧性PA6 BFZ 3  
食品级PA6Grilon B 70 GFE 30 H PA6-GF30Grilon B 70 GFE 30 H PA6-GF30Grilon B 70 GFE 15 H  
PA6-GF15挤出迭片PA6 B36 SLN 可吹膜PA6吹膜级PA6 B36 SL 润滑PA6