

铝箔风管 双面铝箔复合风管 天惠通风设备

产品名称	铝箔风管 双面铝箔复合风管 天惠通风设备
公司名称	山东天惠通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市南经济开发区蔡村工业园工业路
联系电话	15820062669

产品详情

耐候性好，且不易受损，铝箔风管，使用寿命长：有机塑料在自然条件和外界因素的长时间影响下，会老化或者风化，严重时甚至使发泡性能丧失。在同等条件下，酚醛的抗老化性能好。另外，彩钢酚醛风管外层彩钢板采用烤漆处理，不锈蚀，不易受外力碰撞而发生破损，因此彩钢酚醛风管的使用寿命可长达20年，明显高于普通复合风管。

所以在中高压系统中，在防火等级要求高的系统中相比普通复合风管，彩钢酚醛复合风管优异性更加明显。

80年代，美国西雅图的许多楼宇改变用途，需要增设空调设备，但传统的铁皮风管受到了一些楼宇层高和吊顶承重能力的限制。于是美国Johlls Manville公司创造性地用吸声的玻璃纤维复合材料制作风管，并采用了一定的密封措施，使用效果很好，受到用户的欢迎。而后，该公司又对其进行进一步开发研究，形成了今天的超级风管系统。公司生产铝箔酚醛板已经有十几年的历史，所产产品获得国家质量认证，在业界享有良好的美誉，铝箔酚醛板质量好，价格低，铝箔风管板，欢迎大家来选购。

铝箔酚醛板具有良好的性能：1、优异的防火性能：聚氨酯和聚苯等有机保温材料，燃烧后，会产生浓烟和，容易造成人员死亡，同时也增加灭火难度。而酚醛保温板遇火不燃，燃烧性能高达A级，使用温度为180（允许瞬时250），100 mm厚的酚醛泡沫抗火焰能力可达1小时以上而不被穿透。在火焰的直接作用下具有结碳、无滴落物、无卷曲、无融化现象，复合铝箔风管施工，火焰燃烧后表面形成一层“石墨泡沫”层，有效保护层内的泡沫结构；2、优良的绝热性能：铝箔酚醛板导热系数低（ $<0.025W/m \times K$ ，为聚苯的2倍多，双面铝箔复合风管，与聚氨酯相近），为保温、隔热的优良材料；3、抗腐蚀抗老化：几乎能够耐所有无机酸、有机酸的侵蚀。长期暴露于阳光下，无明显老化现象，因而具有较好的耐老化性；4、密度小、重量轻：酚醛保温板的密度为100kg/m³以下，可达到50kg/m³左右。可减轻建筑物的自重，降低建筑物的载荷，减少结构造价，且施工简便、快捷，可提高工效率；

5、吸声性能：酚醛保温板具有优良的吸声性能，开孔型的泡沫结构更有利于吸声；6、环保：聚氨酯、燃烧受热时会分解出、1氧化碳等气体。而酚醛保温板采用无氟发泡技术，无纤维，符合国家、国际的环保要求。欢迎大家来选购山东天惠保温材料有限公司生产的铝箔酚醛风管板。铝箔风管-双面铝箔复合风管-天惠通风设备(诚信商家)由山东天惠通风设备有限公司提供。山东天惠通风设备有限公司（www.fengguan168.com）是一家从事“彩钢风管,酚醛风管,复合风管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“山东天惠”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服

务为先，用户至上”的原则，使天惠通风设备在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！