

10公分横装隐钉型防火岩棉夹芯板puPIR聚氨酯封边隔墙吊顶板防火墙

产品名称	10公分横装隐钉型防火岩棉夹芯板puPIR聚氨酯封边隔墙吊顶板防火墙
公司名称	富途成型科技（苏州）有限公司
价格	105.00/平方米
规格参数	品牌:富途 有效宽度:1米 耐火时间:1-3小时
公司地址	相城区问渡路53-4号
联系电话	051268563033 13862308363

产品详情

苏州，无锡[10公分横装隐钉型防火岩棉夹芯板](#)

，江苏结构棉puPIR聚氨酯封边隔墙吊顶板，南通，常州防火墙施工安装，盐城聚氨酯PE普通聚酯，SMP 硅改性聚酯，HDP高耐候聚酯，PVDF氟碳彩钢夹芯板，数据库机房抗静电耐指纹彩钢夹芯板，扬州，连云港模块化建筑，聚氨酯保温箱房墙板，富途成型科技（苏州）有限公司专业销售聚氨酯彩钢夹芯板，PU封边横装岩棉夹芯板，净化板等各类防火墙体材料，提供技术支持，安装施工等服务。

PE聚酯防火横装彩钢夹芯板，高耐候聚酯HDP彩钢板，SMP 硅改性聚酯墙板安装施工。

10公分横装隐钉型防火岩棉夹芯板puPIR聚氨酯封边隔墙吊顶板采用隐藏式螺钉的固定，改变传统的外置锁螺钉搭接方式，不但防水效果极佳且更美观实用；独特的暗扣式设计，防止了雨水渗透；表面立体化的设计使该系统具有极佳的观赏性；可选用多种保温物填充，起到加强平整度和强度的效果。

【10公分横装隐钉型防火岩棉夹芯板puPIR聚氨酯封边隔墙吊顶板产品规格】

有效宽度：1000mm或可接受定制（550mm-1000mm之间）；

厚度：50、75、100、120、125、150、200、250mm

上/下表面：采用厚度0.3~0.7mm彩涂板/镀锌板/不锈钢板；

芯材：采用密度为100-160kg/m³的岩棉；

10公分横装隐钉型防火岩棉夹芯板puPIR聚氨酯封边隔墙吊顶板主要体现在“横装”二字之上，代表了安装的方式-横向安装。传统的安装都是竖装，而横装岩棉夹芯板的产生让人耳目一新，从视觉上赢得了客户的认可，同时在产品性能上也有所提升，因此，横装岩棉夹芯板被追捧就可以理解了。那么横装岩棉夹芯板具有哪些优势呢？接下来就和大家简单认识一下10公分横装隐钉型防火岩棉夹芯板puPIR聚氨酯封边隔墙吊顶板。横装岩棉夹芯板多应用于厂房，体育馆等钢建的外墙，以发挥产品保温，防火，美观等特性。而且岩棉夹芯板无论是施工工期和人工成本都具有比较明显的优势。市场需求很大，因此，岩棉夹芯板厂家也从而多了起来。岩棉夹芯板的产品也是根据不同的项目需求应运而生。而目前备受青睐的产品之一非横装夹芯板莫属。

防火性能：根据相关的建筑防火规范要求，使用不燃或阻燃芯材，满足使用设计的多种防火要求。

保温节能：高效保温效能，达到保温规范要求的75%的保温节能要求，提高居住环境舒适度。

密封性能：插接契合度和端部连接密封处理，保证整个墙面气密性和水密性。

抗风性能：独特的接口设计，保证板整体抗变形和抗风性能。

坚固耐用：PU侧封增加整体强度，便于安装、利于防潮。

立体美观：装饰缝增加墙面层次感，单色、印花、压花实现多种外观效果。

施工便捷：轻质，施工干作业，基本无施工垃圾，无需基层处理。

品质保证：5年靓丽效果保证，10年涂覆效果保证，20年耐腐蚀质量保证，持久保温效果保证。

10公分横装隐钉型防火岩棉夹芯板puPIR聚氨酯封边隔墙吊顶板规格

厚度为50mm，75mm，100mm，120mm，150mm,200mm.

表面钢板为0.5 - 1.2mm，内层钢板为0.4-1.0mm。岩棉密度为80 - 120kg/m³。

注：横装岩棉夹芯板的厚度以及金属板厚度，岩棉容量均可以根据项目的需求而定。

防火岩棉90度旋转，使棉纤维和板面成垂直状态；。采用高密度樱花岩棉，A级防火环保，宝钢、烨辉金属板匹配先进加工设备，保证夹芯板的镜面纯平度，8-12长板材表面不会出现起鼓或脱层现象；横装式的安装方法，美观大方，无暴露螺钉，有专属的防水结构，提高使用寿命。大面积的安装成波纹线条状的美感，达到建筑的多样化需求。使用螺钉式隐藏方式，表面可做到水波纹、纯平、压花等多种效果。

彩钢岩棉夹芯板及其生产工艺实现了在工厂中通过自动化的设备将岩棉和钢板复合成一个整体，从而改变了以前岩棉板材需现场复合的方式，在满足建筑物保温隔热，隔声，防火等要求的前提下，更达到了优质、高效、可靠、安全的目标。该产品在欧洲经过广泛的应用，已成熟完善。

承插型岩棉夹芯板是指用在钢结构厂房外墙上的复合板，也有客户称之为三明治夹芯板，其安装方式是横向排板，竖着安装，因此也叫作岩棉横装夹芯板。

10公分横装隐钉型防火岩棉夹芯板puPIR聚氨酯封边隔墙吊顶板是根据安装方式而得名，其板与板连接如上图所示，板子横排，下面的板子用螺钉固定在檩条上，上面的板子安装把钉孔覆盖，有效的解决了钉孔遇水容易腐蚀的问题，延长了岩棉外墙横装夹芯板的使用寿命。

承插型外墙横装岩棉夹芯板目前并不是所有的厂家都可以生产，行业内做的比较好的厂家，参与过大型钢结构项目外墙横装岩棉夹芯板供应的厂家。产品的规格能够根据项目的需求提供定做，多年的行业生产经验，规范化的厂房管理，完善的售后服务体系，是您承插式外墙岩棉夹芯板采购的放心，省心之选。

钢结构厂房等建筑的墙面使用什么材料？推荐10公分横装隐钉型防火岩棉夹芯板puPIR聚氨酯封边隔墙吊顶板，该复合板采用暗钉，隐藏式安装，板子横铺。承插式接口完美遮盖钉孔，增强了美观并且减少了雨水、气候的腐蚀，大大的延长了岩棉夹芯板的使用寿命。岩棉横装夹芯板属于彩钢岩棉夹芯板中的一款产品，其具有岩棉的防火、保温、隔热、隔音的功能，又具有金属板的强度，平整度以及耐腐蚀性。可以根据不同项目的实际需求进行不同型号的组合。无论金属板，还是芯材都具有多种选择-提供常规型号的岩棉夹芯板，也提供定做。岩棉横装夹芯板与普通的岩棉夹芯板其区别在于接口的不同。主要是因为岩棉横装夹芯板普通小型的设备生产不了，需要更专业的大型生产线才能够生产出外墙用的横装夹芯板。自有德国进口大型岩棉夹芯板生产线，日产量可达到3000平方米，在一定程度上可以满足您的供货需求。芯材的选择：岩棉横装夹芯板从名字可以看出其芯材主要为岩棉，所以，外墙横装板有纯岩棉横装夹芯板；而为了增强板子的强度也起到防水的效果，以避免岩棉因吸水而发生潮解的问题。所以，有企口处用3-5厘米聚氨酯封边的岩棉夹芯板。该产品在价格上每平方米要比纯岩棉的高几块钱。

金属板选择：厂房等大型项目的外墙岩棉夹芯板，在金属上的选择市场上多采用品牌彩钢：博思格，宝钢，烨辉；博思格在外资的厂房中经常使用，而宝钢，烨辉多数用于国内的大型厂房。彩钢岩棉夹芯板的外板涂层常规有：pe聚酯和pvdf氟碳漆两种；耐腐蚀的pvdf氟碳漆使用频率更多一些。内板如果项目没有指定品牌，可以采用普通的彩钢板，厚度也可以比外板薄一些。这样做的目的只是在满足项目需求的同时减少成本。

有效宽度：1000mm（其他规格600mm 800mm可定制）

岩棉厚度：50mm 75mm 100mm 150mm 200mm

金属板：彩钢，镀锌钢板，不锈钢，铝镁锰合金。

金属板厚度：0.4-0.8mm。外墙横装夹芯板外板的厚度和要求往往高于内板。

岩棉密度：80-140kg/m³

长度：限于运输要求，一般不超过14m。