

# PSP线缆保护套管生产厂家

产品名称	PSP线缆保护套管生产厂家
公司名称	沧州渤跃管道有限公司
价格	11.00/米
规格参数	
公司地址	盐山县孟店乡贾金村北蒲洼城开发区
联系电话	17331755401 15033179106

## 产品详情

psp钢塑复合压力管是我国近年来发展的一种新型管材。钢塑复合压力管是新型金属与塑料复合的管材，以焊接钢管为中间层，内外层为聚乙烯塑料，采用专用热熔胶，通过挤出成型方法复合成一体管材。

psp钢塑复合压力管产品技术标准

- 一、技术执行钢塑复合压力管执行标准CJ/T 183-2003 《钢塑复合压力》
- 二、技术执行钢塑复合压力管配套管件，执行行业标准CJ/T 253-2007 《钢塑复合压力管用管件》
- 三、技术执行钢塑复合压力管用双热熔管件，执行行业标准CJ/T 237-2006 《钢塑复合压力管用管件》
- 四、产品最大工作压力：公称外径mm：20 25 32 40 50 最大工作压力 2.5MPa 公称外径mm：63 75 90 110 160 最大工作压力2.0MPa 产

品颜色规格尺寸：白色、dn20~dn200

psp钢塑复合压力管产品特点

- 1、优良的机械强度：具有较高强度、刚性、抗冲击性，承压性能稳定；力学性能抗拉强度275~320MPa，是纯塑料管的7~8倍。
- 2、导热系数：导热系数0.46~0.57W/m.k，约为钢管的1/100，接近塑料管的导热系数。
- 3、膨胀系数小：有类似钢管的抗蠕变性能，埋地管可以承受较大的外部压力；线性膨胀系数线性膨胀系数为 $1.2 \times 10^{-5}/$ ，是纯塑料管的1/10~1/12。
- 4、水力性能：钢塑复合压力管内壁粗糙度为0.007mm，内壁光滑，输送流体时，阻力损失小，不结垢，该结构集刚柔于一体，可迅速消除管道系统内的压力冲击，不产生水锤噪音。管壁光洁，流动阻力小，

不结垢，在同等管径和压力条件下比金属管材水头损失30%；

5、耐腐蚀性能：无需作任何防腐处理即可安装，节约了工程费用钢塑复合压力管内外层聚乙烯是一种非极性材料，化学性能非常稳定，常温下不溶于任何一种已知溶剂，能耐各种酸、碱、盐溶液的腐蚀。

6、卫生性能：钢塑复合压力管卫生无毒，符合GB/T 17219标准，并已获得河南省卫生厅《涉及饮用水卫生安全的国家产品卫生许可批件》，批准号为：豫卫水字（2008）023号，可用于直饮水输送。

7、自示踪性：可以用磁性金属探测器进行寻踪，不必另外埋设跟踪或保护标记，可避免挖掘性破坏，为抢修和维护提供了极大的便利。

8、使用寿命：正常温度、压力范围内，可使用50年。

9、热熔连接：钢塑复合压力管用连接件为热熔式连接，具有高于管材的承压能力和防腐能力，安装方便，密封性能好。

10、温度适应范围广 热水管可在-10 —90 范围内使用；

11、重量轻，便于运输保管；

12、无毒、无污染、名副其实的环保管材技术优势：穿线用钢塑复合保护套管

此管材的缩写为PSP钢塑复合管。相对塑料管具有承压高、抗冲击力强等特点；内外层的塑料起到了防腐作用，具有内壁光滑、耐化学腐蚀、无污染、流体阻力小、不结垢、不滋生微生物、流体不受二次污染等优点，使用寿命高达50年。该管材克服了钢管存在的易锈蚀、有污染、笨重、使用寿命短和塑料管存在的强度低、膨胀量大、易变形的缺陷，而又具有钢管和塑料管的共同优点，如隔氧性好、有较高的刚性和较高的强度，埋地管容易探测等。

我公司地理位置优越，四通八达的交通环境，使企业的发展占尽了天时地利等各先机，公司占地面积70亩，厂房面积6600平方米，办公面积2000平方米，住宿面积1080平方米，现有职工100余人，中、高级技术人员28人，固定资产3500万元。拥有国际领先技术水平的钢塑复合管生产线，PE管生产线，产品经国家权威机构检测，性能达到和超过国家标准，钢塑复合管、PE管是镀锌管之后的给、排水、燃气、热电工程，食品及工业液体输送的理想管道用材。国家建设部，中国工程建设标准化协会将本类管材定为21世纪城乡给水行业的首选产品，公司产品畅销全国并远销海外。所生产的产品凭借卫生、安全、耐用及售前、售中、售后及时周到的服务，深受广大用户的好评和信赖。