潍坊雨棚阳光板-温室大棚PC采光板

产品名称	潍坊雨棚阳光板-温室大棚PC采光板
公司名称	临沂汇卓塑料板材有限公司
价格	24.00/平方米
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区解放路与兴隆路交汇南300 米路西住宅楼10号楼东单元六楼西户(注册地址)
联系电话	15966407477

产品详情

PC阳光板的特点: PC阳光板应用范围

温室大棚;

农业温室及养殖大棚;

现代生态餐厅顶棚;

所有单位或小区内自行车棚、阳台遮阳雨棚及屋顶休息亭棚;

园林、游艺场所奇异装饰及休息场所的廊亭;

商业建筑的内外装饰、现代城市楼房的幕墙;

办公楼、百货大楼、宾馆、别墅、学校、医院、体育场馆、娱乐中心及公用设施的采光顶棚等

相关参数

标准厚度:4mm 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm 20mm 25mm

标准规格:2100*6000 (可订制)

颜色:透明、草绿、湖蓝、茶色、乳白、玻璃色

透光率:>89%

(1) 透光性: PC板透光率最高可达89%, 可与玻璃相妣美。UV涂层板在太阳光下爆晒不会产生黄变

- ,雾化,透光不佳,十年后透光流失仅为6%,PVC流失率则高达15%—20%,玻璃纤维为12%-20%.
- (2) 抗撞击:撞击强度是普通玻璃的250-300倍,同等厚度亚克力板的30倍,是钢化玻璃的2-20倍,用3kg锤以下两米坠下也无裂痕,有"不碎玻璃"和"响钢"的美称。
- (3)防紫外线:PC板一面镀有抗紫外线(UV)涂层,另一面具有抗冷凝处理,集抗紫外线、隔热防滴露功能于一身。特殊工艺制作的PC板,适用于特种花卉种植以及对防紫外线防护要求更高的环境。可阻挡紫外线穿过,及适合保护贵重艺术品及展品,使其不受紫外线破坏。也有双面UV的
- (4) 重量轻:比重仅为玻璃的一半,节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。
- (5)阻燃:国家标准GB50222—95确认,PC板为难燃一级,即B1级。PC板自身燃点是580,离火后自熄,燃烧时不会产生有毒气体,不会助长火势的蔓延
- (6)可弯曲性:可依设计图在工地现场采用冷弯方式,安装成拱形,半圆形顶和窗。最小弯曲半径为采用板厚度的175倍,亦可热弯。
- (7)隔音性:PC板隔音效果明显,比同等厚度的玻璃和亚加力板有更佳的音响绝缘性,在厚度相同的条件下,PC板的隔声量比玻璃提高3—4DB。在国际上是高速公路隔音屏障的首选材料。
- (8)节能性:夏天保凉,冬天保温,PC板有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率(K值),隔热效果比同等玻璃高7%-25%,PC板的隔热最高至49%。从而使热量损失大大降低,用于有暖设备的建筑,属环保材料。