

通风降温工程 通风设备 融智通风机电工程公司

产品名称	通风降温工程 通风设备 融智通风机电工程公司
公司名称	东莞市融智通风机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上沙社区创业横路13号104
联系电话	13925731277 13925731277

产品详情

保温风机注意事项：

- 1、温风机作热风循环时，请在停机前预先关闭热能设备10分钟后再关闭风机，以免使风机叶轮局部产生高温而变形。
- 2、保温风机在安装时位置请与热交换室保持1M以外的距离，以防火苗烧到风叶导致变形。
- 3、普通铁材质的水冷式保温风机只能承受200度以以内的温度，高于此温度请选择不锈钢材质。
- 4、请定期给风机加注黄油，水冷式保温风机请加注高品质机油并确保冷却系统正常运作。

粉尘分散度对除尘器的机能影响很大，而粉尘的分散度相同，通风设备，由于操作条件不同也有差异。因而，在挑选除尘器的型式时，通风设备工厂，首要的是切当掌握粉尘的分散度，如粒径多在10 μm以上时可选旋风除尘器。在粒径多数为微米以下，则应选用静电除尘器、袋式除尘器，而具体挑选，能够根据分散度和其他要求，通风设备厂家，参考常用除尘器类型与机能表进行开始挑选；然后再按照其他条件和先容的除尘器品种和机能断定。粉尘密度对除尘器的除尘机能影响也很大。这种影响体现较为显著的是重力、惯性力和离心力除尘器。所有除尘器的一个共同点是堆积密度越小，尘粒别离捕集就越难题，粉尘的二次飞扬越严峻，所以在操作上与设备结构上应采纳特别办法。通风设备:根据通风设备风机安装分布图及集流器插入叶轮进口圈的尺寸检查叶轮的轴向位置。检查集流器叶轮进口圈的径向间隙，如果必要，需调整集流器或机壳以得到正确的间隙空间。从而确保机壳进气箱的侧板相对于主轴和主轴密封校准在正确的位置上。检查并确保机壳和进气箱的进出口端面位置是否符合图纸及连接管道要求。你都了解了吗？通风降温工程-通风设备-融智通风机电工程公司(查看)由东莞市融智通风机电工程有限公司提供。东莞市融智通风机电工程有限公司（www.dgrztf.com）是一家从事“通风设备,机电通风设备,机电设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“融智通风机电工程”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使融智通风机电工程在工业制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

