

真石漆厂家 美利佳涂料 真石漆

产品名称	真石漆厂家 美利佳涂料 真石漆
公司名称	湖北美利佳涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区佳海工业园D3栋
联系电话	13886281316

产品详情

用于真石漆的乳液应该满足下列三方面的要求：A、乳液稳定，所形成的漆膜无色，真石漆外墙，透明，真石漆，在紫外线照射下不易发黄和粉化；B、涂膜的硬度要高，以提高涂层的耐沾污性；C、漆膜的吸水膨胀率要小，形成耐水耐白化的漆膜，即具有抗吸水泛白的能力。罩面漆使用罩面材料主要是为了增强真石漆涂层的防水性和耐沾污性，耐紫外线照射等性能，也便于日后的清洗。罩面漆包括油性双组分聚氨酯透明罩面漆，油性双组分氟碳透明罩面漆，水性单组分硅丙罩面漆等。

施工环境：保证环境温度应大于5℃，真石漆多少钱，相对湿度小于70%，无大风的天气下施工，雨天或者即将下雨的天气也不得施工，施工时多关注一下天气预报。喷涂外墙真石漆后，24小时之内严禁淋雨，如遇雨天应停止施工。

进入施工现场人员必须戴安全帽。

施工现场用电，真石漆厂家，必须由专职电工接线，严禁私自扯线、接线用电。

吊篮的工人必须佩带安全带。

材料不得随意乱堆、乱放。

施工人员入场要进行安全教育。

作到防火、防爆、防盗。

外墙涂料真石漆喷的厚度大有讲究。喷外墙涂料真石漆是一门技术活，因为要喷房子外面的漆，也有一定的危险性不建议个人喷漆，可以请专业喷漆工。真石漆施工要求涂层达到一定的厚度，一方面是保证

涂层的丰满度、质感、逼真的仿石效果;另一方面是为了避免真石漆施工过程中的遮底和颜色不一问题，真石漆行业标准规定为2-3毫米。

真石漆厂家-美利佳涂料-真石漆由湖北美利佳涂料有限公司提供。湖北美利佳涂料有限公司(www.mljtl.com/) 是从事“天然真石漆，岩片漆，多彩漆，质感漆，氟碳漆，内外墙涂料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：候国民。