

济南源恒建材 辽宁100厚蒸压加气混凝土条板

产品名称	济南源恒建材 辽宁100厚蒸压加气混凝土条板
公司名称	济南源恒新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳济北开发区正安路42-1
联系电话	15866784345 15866784345

产品详情

alc板材的全称为蒸压轻质加气混凝土(autoclaved lightweight concrete) ,

墙体材料的生产和应用有很强的地域性，辽宁100厚蒸压加气混凝土条板，其发展受到各国(地区)的资源、自然条件、工业和科学技术水平、建筑风格、民族习俗等方面的影响。尽管各发达情况不同，但其共同特点是:走节能、节土、低污染、轻质、高强度、配套化、易于施工、劳动强度低的发展道路。因此，100厚蒸压加气混凝土条板多少钱，国内开发新的建筑材料，须根据上述特点，100厚蒸压加气混凝土条板施工，依次来决定我们是不是可以上这种产品。而alc板材轻质高强、绿色环保、隔热保温、干作业施工便捷、低污染、施工速度快、节约经济效益、等优点，符合发展策略，是倡导的新型建材产品。

ALC防火板具有轻质防火板与钢框架的连接由于钢结构本身有较好的防火性能，这就要求墙体材料应该具有与钢结构变形的随动性能，100厚蒸压加气混凝土条板哪里有卖，即alc轻质隔墙板与钢结构连接要选用柔性连接构造。安装时注意接缝设计和有安装调节措施，注意制品和框架的误差应该有一个合理的配合关系。

ALC防火板选用要求：

- 1.根据防火等级或防火墙的高度需要，可以选择100/125/150/175/200MM厚的ALC板材直接作为防火墙使用；
- 2.使用50或75MM厚的ALC防火板材可以作为防火板单独贴面作防火墙使用，如钢结构梁柱可以采用50MM板作防火板包装使用。

蒸压加气混凝土板适用范围

1. 类蒸压加气混凝土板适用于中档建筑内隔墙， 类蒸压加气混凝土板适用于中档及建筑内隔墙。
- 2.适用于各类钢结构、钢筋混凝土结构工业与民用建筑的外墙、内隔墙、屋面。部分蒸压加气混凝土

土板还可用作低层或加层建筑楼板、钢梁钢柱的防火保护、外墙保温等。

3.适用于非区及抗震设防烈度为6度至8度地区。内隔墙建筑构造参见国家建筑标准设计图集J111~114《内(隔)墙建筑构造》。

济南源恒建材-辽宁100厚蒸压加气混凝土条板由济南源恒新型材料有限公司提供。济南源恒新型材料有限公司(www.jnyhjc.com)在隔断与吊顶这一领域倾注了无限的热忱和热情,济南源恒建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:刘经理。