

枣庄家装聚苯颗粒轻质复合墙板 济南源恒建材

产品名称	枣庄家装聚苯颗粒轻质复合墙板 济南源恒建材
公司名称	济南源恒新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳济北开发区正安路42-1
联系电话	15866784345 15866784345

产品详情

聚苯颗粒隔墙板的几个小优势

隔音

轻质节能墙板表面的水泥纤维和内部的组成材料都有良好的隔音效果，隔声效果符合国家住宅的隔声要求，大大高于其他砌砖墙体的隔声效果。

施工简易.效率高.工期短_轻质节能墙材完全是干作业，装配式施工，墙板可任意切割调整宽度.长度.施工时运输简洁.堆放卫生，无需沙浆批荡，大大缩短了工期，而且材料损耗率低，减少了建筑垃圾。

隔热.保温

复合墙板的组成材料由蛭石.高纯石英粉.无机纤维和植物纤维经高温.他有良好的隔热保温功能，家装聚苯颗粒轻质复合墙板设计，让您的室内环境更加舒适.复合墙板具备随季节气候变化而自动调节室内空气中水份含量的能力，令湿度保持一定的水平，达到生态调节效果，符合现代住宅建筑发展潮流。

轻质.经济

轻质节能墙板75mm厚的重量相当于120mm厚的砌体重量的1/7，因此减少了结构造价，增大了使用面积.施工简单便捷。

轻质隔墙板一般采用双层或多层复合结构，中间加入吸声材料，可以大大提高墙板的隔声量。并且吸声材料厚度越大，吸声材料的吸声性能越好，隔声量的提高幅度也越大。如壁德堡复合夹芯墙板，采用双面坚固水泥板结构，中甲加入具有吸声效果的聚苯颗粒水泥夹芯层，其隔声效果能够达到40-46dB，完全能够满足各种隔音需求。

当我们在对聚苯颗粒隔墙板进行安装时，都需要注意哪些问题呢？

连接固定方法应符合法规要求，所有墙壁应粘结牢固的接缝应填密实，家装聚苯颗粒轻质复合墙板施工，不应有收缩裂缝，玻璃纤维网格胶带布应集中沿接缝夯实紧密，不应该，翼边，在

运输过程中暴露的现象，板条，处理过程中，导致破损断裂。

如果显着变形无法修复漏洞，严重骨折损伤，不应该被用来装饰聚苯颗粒隔墙板面平整度和垂直度偏差，平整度检测方法，聚苯颗粒隔墙板英尺接近两个板

块先观察和脚之间的差距测量面，枣庄家装聚苯颗粒轻质复合墙板，其误差小于3mm。

聚苯颗粒隔墙板在我们生活中应用非常常见，为了避免裂缝的产生，就要在板材的生产加工和施工安装两个方面共同采取措施，一把材料进货关，二把施工安

装关，下面聚苯颗粒隔墙板带大家了解以下内容：

1、在选用板材前，深入各板材生产企业进行考察，了解其生产工艺、质量保证体系、材料临时堆放场地、企业生产能力，以保证板材各项指标都符合国家标

准、有足够的板材晾晒时间、保证材料的干燥。

2、要求板材生产企业在生产过程中采用专用的水性隔离剂而不要采用废机油。

3、采用聚合物黏结砂浆作为安装嵌缝砂浆，具有很强的粘接力和较强的韧性，硬化时不收缩，用于轻质建筑板材安装时可以不落浆，保证嵌缝砂浆饱满，增

强嵌缝的粘接强度，抑制收缩应力的破坏作用，嵌缝砂浆自身不收缩减少收缩应力。

枣庄家装聚苯颗粒轻质复合墙板-济南源恒建材(推荐商家)由济南源恒新型材料有限公司提供。济南源恒新型材料有限公司(www.jnyhjc.com)是山东济南,隔断与吊顶的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在济南源恒建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创济南源恒建材更加美好的未来。