

冷热冲击试验箱厂家 冷热冲击试验箱 科唯美特

产品名称	冷热冲击试验箱厂家 冷热冲击试验箱 科唯美特
公司名称	昆山科唯美特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市高新区新塘路777号麦杰柯产业园4号厂房
联系电话	13776326102

产品详情

从内箱尺寸上来说，规范要求，产品必须放置在测试区内部。有些厂家将产品放置在风道内部，虽然与测试区只有10cm的距离，但是这个能量差异是相当大的。且不能够真实反映测试品表面的温度变化。所以要选择适合的内箱大小。市面上，冷热冲击试验箱常规容量为50L、80L、100L、150L、225L、408L、800L、1000L等，建议大家要从长远测试需求出发选容量。比如：现在需要做一款体积为200*300*400mm的塑胶产品，而公司未来可能会开发出的新品体积大概为：350*450*550mm，那我们就以将来要做的尺寸去选择容量为150L的冷热冲击试验箱。

冷热冲击试验箱机体结构及温度冲击原理：

1、冷热冲击试验箱整机可分蓄热区、蓄冷区和测试区，测试区内附上下可调不锈钢盘

架二组，冷热冲击试验箱，机体底部加装移动滑轮，侧身开有测试孔用来连接外加电线或讯号线

2、测试样品置于盘架，由气压缸直线驱动蓄热区或蓄冷区之阀门，以动作需要打开DAMPER，引导冷热气流注入测试箱内，以达到快速冷热冲击之效果。

两箱式冲击只有zui高温和zui低温度冲击，而三箱式中间有一个常温过度。对产品而言，三箱式冷热冲击试验箱，没有常温的过渡，破坏性更大，冷热冲击试验箱价格，对产品要求更严苛。正常来讲50L-100L，常规-40~+150 的温度，风冷就好了，再大一些的容量和再低一点的温度（100L/-70 ）水冷的性能更。

试验箱的操作与维护需要专业人员，操作过程中会遇到很多问题，对于这类商品，售后无疑是很多买家非常在意的一点，好的售后能解决客户的后顾之忧，提高成交量。

无论是冷热冲击试验箱，还是其他环境试验箱选购时都应遵循5项基本原则：可重复性、再现性、可测控

性、排它性、安全可靠性。

冷热冲击试验箱厂家-冷热冲击试验箱-科唯美特(查看)由昆山科唯美特仪器设备有限公司提供。昆山科唯美特仪器设备有限公司 (www.kevimeter.com/) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！