

垃圾压缩站 山东宜净源 水平式垃圾压缩站

产品名称	垃圾压缩站 山东宜净源 水平式垃圾压缩站
公司名称	山东宜净源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区万官大街东首
联系电话	13705383271

产品详情

垃圾压缩机由机体、液压泵站及油缸、推头、顶蓬、推拉装置、锁紧装置、箱门启闭装置及电控系统等组成，可实现自动推拉及锁紧垃圾箱、自动启闭垃圾箱装料门及自动压装垃圾等操作，所有动作均在先进的液压控制系统及由PLC程序控制的电控系统下自动、手动或遥控完成，所有装置连接需紧密、牢固、可靠，操作简单，维护保养方便。

压缩机推头采用倾斜布置与压装，提高垃圾尾门的封水高度的同时降低后部卸料平台的高度，使垃圾压装过程中脱水更好。压缩油缸安装在推头里，推动推头往复运动，将垃圾压缩到箱体内部，垃圾压缩站，提门油缸固定在架体和垃圾收集箱接口处，升降收集箱闸门。

垃圾压缩机工作原理：垃圾有强的腐蚀性，因此垃圾压缩机都是密封式的，且结构都是耐腐蚀且使用寿命长。容易的选择也是自如的，能够随着垃圾的变化而变化，主要的是有自动投入与排放垃圾的功能。使用场所广，针对不同的地方设立不同功率的垃圾压缩机配套使用。使用垃圾压缩机还能够减少清洁费用与人工费。可以根据不同垃圾数量的需求采用不同的垃圾压缩机。

垃圾压缩机的功能

- 1、除臭消毒：机器入口处装有喷嘴，地理式垃圾压缩站，运转时能自动喷出雾状稳定二氧化氯水溶液，移动压缩垃圾站，对垃圾除臭、去除异味，减少疾病传播。
- 2、密封：垃圾投入后，入口和出口都密闭，以免蚊蝇鼠类出入，以免，以免异味溢出。
- 3、压缩：滚筒运转时能够对垃圾进行压缩，压缩比可达到2.5：1至4：1，缩小垃圾体积，减少清运次数，水平式垃圾压缩站，降低费用。
- 4、储存：缩小体积，也就增大了容积。可以密封储存，2~3天清运一次。

据悉，垃圾压缩站产生的压缩污水污染强度相当于约10万人口的生活污水的污染强度。由此可见垃圾压缩站的压缩污水的污染强度高，如果不进行任何处理就随意排放，将会对附近的纳污水体产生严重污染。以免垃圾压缩站压缩污水的污染，提出以下对策。

- 1、在压缩站内建立简单的化粪池，压缩污水经化粪池处理后再排入下水道压缩污水污染物浓度高，采用低级生物处理法就可大大降低污染物

浓度，治理投资收益率高。

2、在压缩站点选择时，应考虑建于公共厕所附近将压缩站建于公厕附近，就可将压缩污水排入公厕的化粪池进行处理。

垃圾压缩站-山东宜净源-水平式垃圾压缩站由山东宜净源环保科技有限公司提供。“环保设备,环卫设备,污水处理设备,液压件,环卫车辆”就选山东宜净源环保科技有限公司（www.sdyijingyuan.com），公司位于：泰安市泰山区万官大街东首，多年来，山东宜净源坚持为客户提供好的服务，联系人：卢传功。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东宜净源期待成为您的长期合作伙伴！