

# 净水级聚丙烯酰胺批发 佳洁滤料 净水级聚丙烯酰胺

产品名称	净水级聚丙烯酰胺批发 佳洁滤料 净水级聚丙烯酰胺
公司名称	巩义市佳洁滤料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市夹津口镇韵沟村李子洼16号附1号
联系电话	13525566125

## 产品详情

### 净水级聚丙烯酰胺

该产品俗称絮凝剂或凝聚剂，是线状高分子聚合物，分子量在300-2500万之间，固体产品外观为白色粉状，液态为无色粘稠胶体状，净水级聚丙烯酰胺价格，易溶于水，净水级聚丙烯酰胺，几乎不溶于。应用时宜在常温下溶解，温度超过150℃时易分解。属非危险品、无毒、无腐蚀性。固体PAM有吸湿性、絮凝性、粘合性、降阻性、增稠性、同时稳定性好。根据悬浮物质的性质、浓度及絮凝剂性能，沉淀可以分为：自然沉淀，絮凝沉淀，区域沉淀。区域沉淀的悬浮颗粒浓度较高(5000mg/L以上)，颗粒的沉降受到周围其它颗粒影响，颗粒间相对位置保持不变，形成一个整体共同下沉，净水级聚丙烯酰胺现货，与澄清水之间有清晰的泥水界面。二次沉淀池与污泥浓缩池中均有区域沉淀发生。净水级聚丙烯酰胺

### 净水级聚丙烯酰胺

聚丙烯酰胺配成的溶液不要用离心泵转移，以免高速旋转的叶片造成聚合物的剪切降解。配制的具体方法如下：

在容器（如实验室的烧杯，工厂的配制罐）中加入一定量的清水，按清水量及浓度计算所需的粉状聚合物量，称出聚合物；

开启电动搅拌器，将清水搅出漩涡，搅拌器叶片末端的线速度不要超过8米/秒，以免造成聚合物降解；但又不能太慢，以免聚合物颗粒浮在水面上，或在水中下沉、结团。

将聚合物缓缓撒入水的漩涡中，注意聚合物颗粒进入水里后不能互相粘连、结团。然后再搅拌一段时间，使聚合物颗粒充分溶解，然后成为均匀、透明、粘稠的溶液，无肉眼可见的团块。这段搅拌时间按下面方法确定：

(1) 在夏季水温较高时，阴、阳离子型聚合物需搅拌1小时左右，非离子型聚合物需搅拌2小时左右；

(2) 在冬季水温较低时，阴、阳离子型聚合物需搅拌1.5小时左右，非离子型聚合物需搅拌3小时左右。净水级聚丙烯酰胺

聚丙烯酰胺结构分析:因为阴离子和阳离子聚丙烯酰胺结构不同，合成条件与生产工艺也会有很大的关系，其中有很大因素是对生产技术的掌握程度，通过实验证明，净水级聚丙烯酰胺批发，在合成时温度、引发剂用量、时间等都会对制成品的性能造成影响，其中温度过高会导致分子中自由基链停止几率大，聚合度下降，而引发剂的用量大小对产品理化性能也有不同的影响，当用量大时，其共聚物聚合热释放速度越快，反应大温度就越高，聚合度自然会下降。聚丙烯酰胺系列产品是聚创化工高聚合度合成的水溶性线形高分子聚合物。净水级聚丙烯酰胺 净水级聚丙烯酰胺批发-佳洁滤料(在线咨询)-净水级聚丙烯酰胺由巩义市佳洁滤料有限公司提供。巩义市佳洁滤料有限公司(www.gyjilc.com)实力雄厚，信誉可靠，在的化工产品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领佳洁滤料和您携手步入辉煌，共创美好未来！