

活性砂过滤参数 江苏龙桥环保机械公司 漳州活性砂过滤

产品名称	活性砂过滤参数 江苏龙桥环保机械公司 漳州活性砂过滤
公司名称	江苏龙桥环保机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省宜兴市芳桥街道工业集中区
联系电话	13901539653 13901539653

产品详情

砂石过滤器。采用不锈钢滤网棒，并且长短均匀分布，充分提高过滤面积和均匀度；它是通过均质等粒径石英砂形成砂床作为过滤载体进行立体深层过滤的过滤器，常用于初级过滤。

塑料离心过滤器因体积小、结构简单、处理能力大、便于安装检修等优点，一般作为初级过滤，安装在主过滤器之前，活性砂过滤图片，很实用月农业水处理、各类小流量工业废水处理及高浊度河水中氧化铁皮、泥砂等比重较大的无机杂质的分离。

塑料过滤器。叠片过滤器含有一个螺旋结构件，过滤时水流高速旋转使污物脱离叠片，这样具有分离砂粒，产生良好的过滤效果；可以尽可能地通过随意更换过滤元件进行组合来适应水质、农业和工业安装的任何过滤需要。

活性砂过滤，漳州活性砂过滤，一种污水处理技术，集絮凝、沉淀、过滤处理于一体，简化了传统工艺处理的流程。活性砂过滤技术以其一次性投资费用较低无需反冲洗系统运行及维护费用低等优势，在市政及工业水及污水深度处理工艺中占有越来越重要的地位。

活性砂过滤中试试验在1978年8月开始，1979年正式引入活性砂过滤工艺同年该工艺被应用在市政污水处理厂中，至今已经有30年的历史世界各地已安装有18000台活性砂过滤器，活性砂过滤工艺在50多个国家共有用户4000多家，中国的应用实例已有一百多台。

活性砂过滤器提砂原理：空气提升泵垂直固定在导管上，空气提升泵的吸品位于过滤器的底部。空气提

砂泵将小滤砂提升至砂床上面，过滤器顶部的洗砂器中。

压缩空气经空气连接管，空气管，活性砂过滤单位，软管注入空气注射室。

由于导管中的一股空气，砂和水的混合的密度低于周围砂和水的混合物，这股混合物交通沿着管道上升。空气、砂和水的混合物经空气泵管进入液位控制容器。当混合物离开空气提砂泵的出口时，活性砂过滤参数，速率下降，滤砂将落入洗砂器。

轻小密度小于滤砂的杂质将随洗砂水从清洗水排除管排除。泵入空气提升泵的滤砂量通过控制空气流量控制。较大的气流将提升起更多的滤砂，反之亦然。上升的空气气泡会导致喷溅一个防溅板和防溅罩位于提升泵的顶部。

活性砂过滤参数-江苏龙桥环保机械公司-漳州活性砂过滤由江苏龙桥环保机械有限公司提供。江苏龙桥环保机械有限公司（www.longqiao.com.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。江苏龙桥环保——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省宜兴市芳桥街道工业集中区，联系人：谈经理。