

不锈钢金属软连接 山西大同不锈钢金属软连接 鑫联管业

产品名称	不锈钢金属软连接 山西大同不锈钢金属软连接 鑫联管业
公司名称	衡水鑫联管业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县景新大街397号
联系电话	18532372555

产品详情

金属软管

产品特点:该产品耐腐蚀、使用寿命长、密封性好、弯曲性好、连接方便、外表美观、不产生安装原因导致燃气漏气现象;杜绝了橡胶管因鼠交,老化等因素产生的漏气等现象,使用更安全价格更优惠。

2、产品用途:燃气热水器、沐浴器、下水道、卫生洁具、水槽等其他工业用水、排水的连接配管。

3、产品规格:厚度0.15-0.3 MM, 304金属软管不锈钢金属软连接,长度根据客户需求定制该产品由优质304不锈钢材质制造,产品耐腐蚀、耐高低温、密封性好、通径大、流量大、承压高、使用寿命长。管体经固溶热处理柔性好。能任意弯曲,连接安装可靠方便。产品光亮如新,是热水器,卫生洁具安装理想的选择。水用不锈钢波纹管规格:30CM40CM50CM60CM80CM1米1.5米另有非定尺管,可根据需要,自行截制,有配套接头,平口气等配件。

不锈钢金属软管接头安装需要注意下面几项1.所通介质氯离子含量 25PPM。2.应保护金属软管表面,防止焊接飞溅物和引弧破坏金属软管,通常用中性湿石棉保3.选用法兰连接软管时,可以选用一端为松套法兰的金属软管。4.严禁金属软管扭渠安装。5.不应沿软管根部弯曲,北京不锈钢金属软连接,不应有死弯。6.严禁机械损伤法兰密封面。7.不能用含氯的清洗剂或钢丝刷清除金属软管内的污物。金属软管接头主要包括螺纹连接、法兰连接、快速接头连接等型式。

各种不同型号的金属软管,弯曲半径也不相同,它们都有一个小的额定值R。一般来讲,在这样一个无限广阔的区域里,不锈钢金属软连接,正确、合理地确定人孔实际弯曲半径是一件不容易的事。如果R趋向于R,反复弯曲疲劳、应力集中问题会直接威胁金属软管的使用寿命;如果R趋向于无穷大,就必须增加它的原定长度,山西大同不锈钢金属软连接,直接影响系统的结构设计。所谓“正确”和“合理”,实际上是指“性”和“量”两个方面的概念。将会产生附加振动;管路系统中用的金属软管过长,将会产生较大的流体阻力等等。当然,把它们的长度缩短一些,可以避免上述问题的出现。但是,盲目地缩短

。就不可能达到补偿、减振、消除噪音等目的。同时，金属软管其它方面的优越性也得不到充分地体现。所以说，确定金属软管的长度是一项很重要的工作 不锈钢金属软连接-山西大同不锈钢金属软连接-鑫联管业由衡水鑫联管业制造有限公司提供。“ 不锈钢金属软管,气金属软管,管道补偿器,304金属软管 ” 就选衡水鑫联管业制造有限公司（www.xinliangy.com），公司位于：河北省衡水市景县景新大街397号，多年来，鑫联管业坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫联管业期待成为您的长期合作伙伴！