

川杰建材 pe排水管件 pe排水管

产品名称	川杰建材 pe排水管件 pe排水管
公司名称	四川川杰建材科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市枣园镇集西工业园
联系电话	19981756713 19981756713

产品详情

塑胶pe管材性能及特点——韧性、扰性好

PE管是一种高韧性管材、其断裂伸长率超过500%，对基础不均匀沉降和错位的适应能力非常强，抗震性好，因此，适宜于有危险地区应用，世界各地的实践证明PE管是抗震性好的管道。

另外，PE管的扰性使PE管可以盘卷(尤其是管径小的PE管)，减少了大量连接管件。PE管的走向容易按照施工的要求进行改变。在施工时，可在管子允许的弯曲半径内绕过障碍，pe排水管件，降低施工难度。

PE给水管道的试压验收操作：

PE给水管道试压时，原则上不带阀门进行试验。但条件不允许须带阀门进行试验时，待试管道中的阀门的工作压力必须大于试验压力。进行水压试验前将待试管道中所有阀门全开，pe排水管规格，并将阀门的止水螺栓上紧。

待试管道末端必需用盲堵板封堵，严禁以阀门闸板充当盲堵板。

在进行水压试验前，管道应以一定的间隔覆土，尤其对于蛇行管道，压力试验时，应将管道固定在原位。采用承插胶圈安装的PE给水管，三通、角弯位部位及钢管部分的直管段必须采用砼支墩进行固定。避免在水压试验过程中承插脱离。

PE给水管施工安装注意事项——管槽开挖

1.管槽开挖以直线为宜，槽底开挖宽度为DN+0.30m。遇到管道在地下连接时，pe排水管，应适当增加接口处槽底宽度，管道槽底宽度不宜小于DN+0.50m，以方便安装对接为宜。

2.管道埋设时最小管顶覆土深度应符合下列要求：

埋设在车行道下时，不应小于0.80m。

埋设在人行道下时，不应小于0.60m。

3.当横穿车行道达不到设计深度时，应采取敷设钢制套管的措施进行保护。

4.管槽必须转弯时，转弯角度不宜过大，弯曲半径应符合下列规定：

PE 管道 允许弯曲半径R (mm) D 50 30D ; 50D 160 50D ; 160D 250 75D ; D>250 100D。

5.人工开挖管槽时，要求沟槽底部平整、密实，无尖锐物体。沟底可以有起伏，pe排水管厂家价格，但必须平滑地支撑管材，若有超挖时，必须回填夯实。

川杰建材(图)-pe排水管件-pe排水管由四川川杰建材科技股份有限公司提供。四川川杰建材科技股份有限公司(www.chuanjiejiancai.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。川杰建材——您可信赖的朋友，公司地址：山东省临沂市枣园镇集西工业园，联系人：任经理。